

三相稳压变压器 稳变一体机

产品名称	三相稳压变压器 稳变一体机
公司名称	东莞市皓博电气有限公司
价格	1888.00/台
规格参数	卓尔凡电源:380v稳压电源 稳压变压器:稳压变压器 广东肇庆:稳变一体机
公司地址	广东省东莞市东城街道沙岭工业路11号404室
联系电话	0769-86866156 13790282216

产品详情

三相稳压变压器 稳变一体机 真空镀膜机配套380v转200v稳变机 定制大小功率稳变机
光驰镀膜机专用稳压器厂家 380v转220v进口日本设备配套稳压变压器

稳变压器一体机是将稳压器和变压器一起装在一个机箱内，设计上采用先稳压再变压的模式。以变压器输出侧电源电压作为比较信号的取样方式，使该设备的输出电压能确保在正常设定范围内。

稳变压器一体机的线圈、铁芯、硅钢片等所有组成材料，均采用模组化科学合理设计，并使用高效率及宽范围工业级零件组合。使该稳变压器免维护、高品质、安全可靠，可承受瞬间高电压、大电流及适应恶劣的温度、湿度、震动环境使用。

一般情况下，单独配置稳压器与变压器必须用线缆将其连接，如采用先稳压后变压的方式，由于线缆较长，线损会加大,造成压降现象。为解决压降和线损问题，专门研发了稳变压器一体机，将稳压器与变压器装置在一起，因配线长度拉短，可以有效降低线损而提高效率。

稳压范围:额定输入电压380V ± 15%(或依客户要求订制)

输出精度:220v ± 0.1% ~ ± 1.5%

工作频率:50/60Hz

使用效率:大于98%

波形失真:正弦波不失真

工作环境温度:--15 ° C ~ 45 ° C

湿度0% ~ 90%

设备噪音: 全载 50dB(距离箱体1M处)

绝缘电压:线圈对导体3000V60S(10mA)

绝缘电阻:线圈对地 100M

接地电阻: 0.1

爬电距离:>8mm

耐震系数:0.3G

应用领域 :

稳变压器一体机广泛应用于工矿企业、学校、医院、邮电、铁路、国防、科研院所、建筑工地等部门的电子计算机、精密机床、精密仪器、SMT贴片机、进口设备、实验装置、电梯及生产流水线的电源稳压。