

# 泰顺社区公园小区EPDM塑胶跑道施工泰顺社区公园小区EPDM塑胶跑道维修翻新

产品名称	泰顺社区公园小区EPDM塑胶跑道施工泰顺社区公园小区EPDM塑胶跑道维修翻新
公司名称	上海同美体育设施有限公司
价格	90.00/平方
规格参数	同美体育:塑胶跑道塑胶篮球场硅PU 塑胶篮球场:塑胶场地塑胶地坪丙烯酸 全国上门安装:体育场材料生产厂家
公司地址	上海市青浦区华新镇华支路1668号
联系电话	15021585980

## 产品详情

上海同美体育场地设施 经销店橡胶跑道、塑胶跑道施工、塑胶操场运动场、屋子里室外球场、硅PU标准篮球场、塑胶网球场、塑胶篮球场、塑料羽毛球场、塑料羽毛球场地、丙烯酸球场、人工草坪足球场地、压花地坪，水磨石地面，彩色陶瓷颗粒防滑路面，环氧地坪漆，PVC地板胶，悬浮地板，沥青改色地面，园林景观人工草坪等各种各样人工草坪场所铺设、健身运动场地围网。室内照明公共配套设施，幼儿园室外运动场馆绘彩橡胶地板室内装修、幼儿园室外运动场馆人工草坪铺设、木质地板标准篮球场地、人工草坪标准足球场、橡胶地砖、悬浮拼装地板、房间内PVC地板等各种赛事个练习活动场所。

自开辟至今与在我国上千家卓越领导力及其各式各样教育培训行业，社团组织建立了长久的合作关系，取得了高品质的社会发展和社会经济效益，并且以优异的产品质量和服务项目获得顾客的称赞。

发展方向离不了的工业设备，更离不了的杰出人才，我卓越领导力聚集了中国内地的注塑产品新产品开发、生产制造、铺设与监察的杰出人才，一起有着6支高质量的施工人员，在顾客服务、售后服务、服务保证的每一个阶段具体表现出与国际接轨的素质，将借此为借助促进卓越领导力开拓进取。

塑胶跑道表面地面防滑处理细颗粒物规格在2-3mm间，塑胶跑道表面细颗粒物均匀，无秃顶。

4.塑胶跑道表面应清除，接缝处应光滑，并没明显的高低差。

5.塑胶跑道的平整度、打横坡度、纵向坡度、跳高地区坡度合格率均在95%以上，按3m × 3m方

格栅精确测量的块料面层标高计算。

6.厚度应根据基本上表面3m × 3m网的地点再度放置边框，以检查塑胶表面的高度。塑胶跑道表

面建筑标高与基本上表面实际建筑标高的差别在于塑胶跑道表面厚薄，合格率在95%以上。二、塑胶跑

道

系统测试。

- 1.塑胶跑道结构状况：操场跑道地面不允许产生气泡、间隙或分层次。
- 2.地面平整度标准：田径场地一切位置，一切方向不可以超出6mm，或直线距离1mm以内无法超出3mm，每一步不可以超出1mm。
- 3.地面厚薄标准：体育运动塑胶跑道完工时，其厚度应至少为12mm。随意位置的塑胶跑道厚度不得小于10mm，10-10.5mm间的塑胶跑道总积不可以超出操场跑道占地总面积的5%。
- 4.垂直变形试验：垂直变形试验采用垂直变形实验仪，温度为10 -40 ，在塑胶跑道和帮助塑胶跑道上进行试验，人力资源田径场地的垂直变形应在0.6-1.88mm正中间。
- 5.塑胶跑道色彩：对于人力资源田径场地的地面色彩鉴定，运用赫克托色彩手册；塑胶的颜色应与手册中的一些色彩一致，对于各种颜色的精心安排的塑胶跑道，每一个颜色的相关色彩一致。

铺设国家行业标准塑胶跑道底层要求及紧急状况

国家行业标准塑胶跑道基本上沥青混凝土底层应平整,3米长的标尺不可以超出3mm,现浇混凝土细石混凝土层采用

机械搅拌和可靠性分析,在浇筑混凝土表层持续用滚桶压实平整,用铝型材尺地坪找平,用木搓板搓平,用不锈钢板材收光,应平整.无砂.裂开等难题;连接砂垫层,分层次回填夯实,回填石绝不允许伤害其压实度,表面要求光滑密度高的,现场取样检查.国家行业标准塑胶跑道底层要求。

- 1、 塑胶跑道沥青混凝土底层应平整，3米长的标尺不可以超出3mm。
- 2、 塑胶跑道沥青混凝土底层施工要求按执行标准道路施工规范建筑施工，建筑施工道路交通标线为甲级。
- 3、 现浇混凝土C10细石混凝土层采用现场机械搅拌和可靠性分析，在浇筑混凝土表层持续用滚桶压实平

