

长兴水磨石地坪施工价格长兴水磨石地坪

产品名称	长兴水磨石地坪施工价格长兴水磨石地坪
公司名称	上海同美体育设施有限公司
价格	90.00/平方
规格参数	同美体育:塑胶跑道塑胶篮球场硅PU 塑胶篮球场:塑胶场地塑胶地坪丙烯酸 全国上门安装:体育场地材料生产厂家
公司地址	上海市青浦区华新镇华支路1668号
联系电话	15021585980

产品详情

上海市同美体育场地设施 专卖店塑胶跑道、塑胶跑道施工、塑胶操场跑道、房间内室外球场、硅PU篮球场地、塑胶网球场、塑胶篮球场、塑胶羽毛球场、塑胶羽毛球场、丙烯酸球场、人工草皮标准足球场、压模地坪，水磨石地板，彩色陶瓷颗粒防滑路面，环氧地坪，PVC地板胶，悬浮拼装地板，沥青改色路面，景观园林人工草皮等各式各样人工草皮场地铺装、运动健身场地围网。灯光照明公共服务设施，幼儿园室外体育场馆绘彩塑胶地板装修、幼儿园室外体育场馆人工草皮铺装、木地板标准篮球场、人工草皮足球场地、橡胶地砖、悬浮地板、屋子里PVC地板等各类比赛个训练活动场地。

自开创迄今与我国上百家卓越团队以及各种各样教育培训市场，社会团体建立了长期的合作关系，取得了优质的社会经济发展和社会效益，而且以优良的产品品质和服务得到消费者的赞誉。

发展趋向离不开的机械设备，更离不开的人才，我卓越团队集聚了国内的塑胶产品产品研发、生产加工、铺装与监督的人才，一起拥有6支高质量的施工队伍，在客户服务、售后维修服务、服务保障的每一个环节主要表现出与国际接轨的素养，将以此为依靠推动卓越团队开拓创新。

.基本扉页，烘干存水，压实度不过关的位置用胶封。

5.调节沥青摊铺机尺标，随后工程施工，薄厚达到设计要求。

6.底层铺装硬底化后，加水寻找存水点，按以上加工工艺地面找平存水解决，直到底胶无存水。底胶彻底

硬底化后，用打磨机打磨抛光表层，达到整平规定，之后进行表层地面防滑喷漆。

7.依据设计图纸和设计要求，在现场标明各种线位。

8.橡胶跑道的标志线应当清楚，因为这条标志线是比赛中很重要的一点，都是分辨选手是不是

00米橡胶跑道可立即在沥清或混凝土前提下工程施工,基本与公路施工基本相同,为了确保塑料表层的薄厚一致.延展性匀称;路基倾斜度水准1%垂直方向,平面度达标率应达95%之上,建立运动场场所的四个半圆切线点和2个圆心点部位,用标识物开展标明;橡胶跑道路基应该有优良的排水设备,大雨过后立即排出来存水;基本应具备一定的抗压强度和可靠性,表层应匀称坚固,无裂纹,无烂掉边沿,接缝处应竖直光洁,基础垫层夯实,密实度高于95%;碾压机夯实后,无显著轮痕.浮灰疏松.波浪纹等现象.橡胶跑道是运动场馆较为常用的健身运动地板材质之一,因为塑料材料的性能优点,铺装的塑胶运动场有益于运动员的速率和技术性充分发挥,能不错的提升健身运动特性,减少损害率。

橡胶跑道可立即在沥清或混凝土前提下工程施工,前提作法与公路施工基本相同;为了确保塑料表层的薄厚一致、延展性匀称,对路基的质量要求如下所示:

倾斜度:水平方向1%(转弯8‰,直道5‰,半圆形区5‰),垂直方向。

平面度:平面度达标率95%之上,3米刻度尺偏差3mm。

违规关键的一点。