

# 涂装设备、张紧装置、轨道、十字圆盘挂具、接油盘

产品名称	涂装设备、张紧装置、轨道、十字圆盘挂具、接油盘
公司名称	永康市东城天承涂装设备经营部
价格	1600.00/套
规格参数	是否提供加工定制:否 产品名称:调整座 品牌:天承
公司地址	永康市东城街道望春东路69号
联系电话	86 0579 87382093 13819908903

## 产品详情

是否提供加工定制	否	产品名称	调整座
品牌	天承	型号	150型
电压	无 (V)	测量精度	无
频率	无 (Hz)	适用范围	涂装

我公司是专业生产五吨链条、国产链条(qxg型)、150型、200型、206型、240型、250型、直轨、水平弯轨、八齿旋转吊具、驱动座、剪刀吊具、y型挂具、高温链条油、工字钢滑架、自动加油机，十字链条(汽车轮毂线链条)及其配件的企业。我公司机器设备优良，采用先进的锻造技术，产品选用优质的锰钢、碳钢制造，整个生产过程采用科学严谨的生产管理和严格的管理制度，以确保企业生产出优质的产品。本厂产品广泛用于工厂之喷粉烤漆、金属涂装等高温线或生产组装线上，如：轮毂厂、家具厂、自行车厂、电镀厂、五金厂、灯饰厂、汽车厂、防盗门厂等

本公司本着“诚信为本以质求胜服务周到开发创新”为宗旨，在广阔的市场经济大潮中务实、创新、稳步、发展。

### 一、五吨链条参数：

型号	uh-5075-s	uh-5075-hh	uh-5075-hv	uh-5075-h
项目	五吨标准链条	五吨水平轮重型链条	五吨垂直轮重型链条	五吨重
链条节距mm	150	150	150	
链条自重kg/m	4.2	4.58	4.83	
单吊重量 (不大于kg)	35	40	45	
链条许用拉力 (不大于kn)	30	30	30	
链条破断拉力 (不大于kn)	55	55	55	

使用温度	250	300	300
------	-----	-----	-----

二、国产链条参数：

项目型号	150#	200#	206#	240#	250#	300#
链条节距 ( m )	150	200	206	240	250	300
单点吊载重量( kg)	8	30	30	50	50	125
走轮直径(mm)	35x8	57x10	57x10	66x12	66x12	83x14
导轮直径(mm)	44x12	60x14	60x14	68x17	68x17	85x19.5
销轴直径(mm)	6.5	8	8	10	10	12
链板厚度(mm)	2.5	4	4	4	4	5
轨道尺寸(mm)	54x47x3.5	72x68x4	72x68x4	80x80x4	80x80x4	100x100x5
减速比	1:10	1:10	1:10	1:10	1:10	1:10
工作温度( )	-20-200	-20-200	-20-200	-20-200	-20-200	-20-200

天承公司愿与您竭诚合作、携手共进！