

SCYN1301型运动粘度测定仪

产品名称	SCYN1301型运动粘度测定仪
公司名称	淄博盛康电气有限公司
价格	25800.00/台
规格参数	品牌:盛康电气 型号:SCYN1301型 测量范围:见详细说明
公司地址	山东省淄博市高新区政通路135号
联系电话	86-05333583220/3583650 13792162101

产品详情

品牌	盛康电气	型号	SCYN1301型
测量范围	见详细说明	测量精度	见详细说明
分辨率	见详细说明	电源电压	AC220V
用途	测定液体石油产品运动粘度		

运动粘度表示液体在重力作用下流动时内摩擦力的量度，其值为相同温度下的动力粘度与其密度之比。是对油品等级及质量鉴别的重要理化性能指标之一。在实际应用中，选择合适粘度的润滑油品，可以保证机械设备正常、可靠地工作。

scyn1301型运动粘度测定仪是依据国家标准gb/t265-88研制生产的，适用于测定液体石油产品运动粘度的新型仪器。液晶屏幕中文显示，人机对话界面，对预值温度、试验时间等参数，菜单提示式输入，外型设计美观，系统稳定可靠。

仪器特点

- u恒温浴采用小缸体，易观察，操作方便；
- u采用高性能微处理器及pid控温技术，控温精度高；
- u320 × 240点阵液晶显示屏，触摸感应按键；
- u自动计算毛细管常数与测试时间平均值的乘积；
- u内置高速热敏式微型打印机，打印美观、快捷，具有脱机打印功能；
- u带时间标记的历史记录，最多存储255个；

u配有标准rc232接口，可与计算机连接，便于处理试验数据；

技术参数

u控温范围：20 ~ 100 任意设置

u控温精度：±0.1

u液浴孔数：4支

u导热介质：甘油

u加热功率：1000w

u制冷功率：200w

u电源电压：ac220v ± 20% 50hz ± 10%

u适用环境温度: 5 ~ 40

u适用环境湿度: 85% rh

u外型尺寸：442 × 315 × 445 (mm)

u重量：约8kg

服务热线：0533-3583220

服务qq：1239720558

公司网址：www.senscon.com.cn

更多优惠，欢迎致电我公司！