

# 张力测定仪；界面张力仪 盛康电气

产品名称	张力测定仪；界面张力仪 盛康电气
公司名称	淄博盛康电气有限公司
价格	39800.00/台
规格参数	品牌:盛康电气 型号:SCZL203 类型:油液界面张力测试
公司地址	山东省淄博市高新区政通路135号
联系电话	86-05333583220/3583650 13792162101

## 产品详情

品牌	盛康电气	型号	SCZL203
类型	油液界面张力测试	测量范围	0-200mN/m ( N )
外形尺寸	200 × 300 × 330(mm) ( mm )		

分子间的作用力形成液体的界面张力或表面张力，张力值的大小能够反映液体的物理化学性质及其物质构成，是相关行业考察产品质量的重要指标之一。sczl203全自动张力测定仪适用gb/t6541标准，基于圆环法（白金环法），测量各种液体的表面张力(液-气相界面)及液体的界面张力(液-液相界面)。此方法具有操作简单，精确度高的优点而被广泛应用。广泛用于电力、石油、化工、制药、食品，教学等行业。

### 仪器特点

- u采用独创的快响应电磁力平衡传感器，提高了测量精度与线性度；
- u仪器校准只需标定一点，解决了前一代传感器需要多点标定的问题。免去了调零电位器及调满量程电位器；
- u实时显示等效张力值、当前重量（可作为电子天平称重）；
- u集成温度探测电路，对测试结果自动温度补偿；
- u240 × 128点阵液晶显示屏，无标识按键，具有屏幕保护功能；
- u带时间标记的历史记录，最多存储255个；
- u内置高速热敏式微型打印机，打印美观、快捷，具有脱机打印功能；

u配有标准rc232接口，可与计算机连接，便于处理试验数据；

## 技术参数

u测量范围：0-200mn/m

u准确度：0.1%读数 $\pm$ 0.1mn/m

u分辨率：0.1mn/m

u灵敏度：0.1mn/m

u电源电压：ac220v $\pm$ 20% 50hz $\pm$ 10%

u最大功耗：20w

u适用环境温度：10~30（典型值25）

u适用环境湿度：85% rh

u外形尺寸：200 $\times$ 300 $\times$ 330(mm)

服务热线：0533-3583220

服务qq：1239720558

公司网址：[www.senscon.com.cn](http://www.senscon.com.cn)

更多优惠，欢迎致电我公司！