

## 3寸户外应急汽油水泵厂家

产品名称	3寸户外应急汽油水泵厂家
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TOTO30EW 品牌:大泽动力
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

## 产品详情

### 3寸户外应急汽油水泵厂家

1、要有足够的起动转速。起动转速高，缸内的气体渗漏量少，压缩空气向气缸壁传热的时间短，热量损失少，使压

缩终了时的气体温度和压力得以提高。一般要求转速在100r/mi以上。

2、气缸的密封性要好。这可进一步减少漏气量，保证压缩终了时气体有足够的燃烧温度和压力，气缸的压缩压力不

得低于标准值的80%。

3、要求发动机相对于运转机件之间的配合间隙适当，且润滑良好。

4、蓄电池要有足够的起动电容量，且起动电路的技术状况正常。

5、起动油量符合规定，喷射质量良好，且喷油提前角要符合要求。

6、使用符合要求的燃料。

通过水泵试运行可检验泵站土建和安装工程质量，为泵站工程的交接验收和正式投入运行作需要的技术准备。

柴油机水泵可广泛适用于市政排污及防涝工程、农业灌溉等

产品型号：TOTO30EW

进水口直径：80MM

出水口直径：80MM

标准流量：50m/h

备用扬程：27M

备用吸程：8M

额定转速：3000rpm

动力型号：ET1V168F(A级)

发动机形式：单缸，四冲程，汽油发动机

供油方式：自流式

额定功率：8KW

使用燃料：90#以上无铅汽油

冷却方式：强制风冷

润滑系统：飞溅式，强制润滑

机油容量：1.1L

油箱容积：5.5L

启动方式：手/电启动

净重：35公斤

外形尺寸：620\*450\*520MM

自吸泵的自吸高度，与叶轮前密封间隙、泵的转数、分离室液面高度等因素有关。叶轮前密封间隙越小，自吸高度越大，一般取为0.3~0.5毫米；在间隙增大时，除自吸高度下降外，泵的扬程、效率均降低。