

台湾奇美ABS（奇美ABS全系列）

产品名称	台湾奇美ABS（奇美ABS全系列）
公司名称	苏州市鑫元邦塑化贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	昆山市陆家镇仕泰隆L-18号
联系电话	15951135763

产品详情

台湾奇美ABS代理商，台湾奇美一级代理商，奇美ABS全系列

（现货供应）ABSPA-765A台湾奇美阻燃级V-0高流动抗冲击

（现货供应）ABSPA-758台湾奇美透明级高抗冲易流动

（现货供应）ABSPA-737台湾奇美食品级高流动抗冲击

（现货供应）ABSPA-777E台湾奇美高耐热热稳定HDT120

（现货供应）ABSPA-765B台湾奇美阻燃级V-0高流动抗冲击

（现货供应）ABSPA-765台湾奇美阻燃级V-0高流动抗冲击

（现货供应）ABSPA-777B台湾奇美高耐热热稳定高抗冲HDT107

（现货供应）ABSPA-777D台湾奇美高耐热热稳定抗冲击HDT115

（现货供应）ABSPA-747台湾奇美押出级高抗冲

(现货供应) ABSPA-747S台湾奇美押出级高抗冲片材用途

(现货供应) ABSPA-727台湾奇美电镀级HB注射成型

(现货供应) ABSPA-764台湾奇美阻燃V-0耐候级耐热级1.开机与停机对于阻燃级ABS为了防止阻燃剂发生分解，有严格的要求。在开机时，应先对料筒用通用级ABS进行清洗，然后再加工。在停机前（指停机20分钟以上者），一方面须将料筒温度降低至100 以下，另一方面须排空料筒内的物料，并用通用级ABS清洗料筒后方可停机。其目的是使阻燃级ABS不发生分解。2.再生料的利用对于一次或二次性的干净、无杂质、无分解物存在的ABS再生料，可以粉碎后直接使用，也可以与新料混合使用，其混合的比例一般不超过新料的25%，以免影响性能。对于再生次数超过5次以上的或者添加有着色剂的再生料，一般不与新料混合使用，主要是防止造成色差。不论是单独的再生料或与新料混合使用的再生料，都必须按规定进行干燥处理后，方可投入成型加工。