

西昌井盖，西昌高分子井盖

产品名称	西昌井盖，西昌高分子井盖
公司名称	成都九州合创建材有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:九州合创 型号:700*70 生产地方:西昌井盖
公司地址	成都市武侯区工业区
联系电话	13548105158 18280482185

产品详情

西昌井盖

我公司主要经营成都井盖厂家，高分子复合井盖

西昌井盖用于遮盖道路或深井，防止人或者物体坠落。所以安装球墨铸铁井盖一定按标准执行，安全**。使用圆形球墨铸铁井盖，主要是考虑到圆形的井盖通过其圆心的每条直径长度都是一样的，这样如果井盖被经过的车辆轧起时，因为不论如何轧起，其直径都会比下面的井口略宽，井盖不会掉到井口里去。而如果采用方形，因为方形的对角线明显长于其每条边长，这样的井盖被轧起时，很容易沿井口的对角线方向掉进井中，造成安全隐患。如果井口做成西昌井盖或明显小于井盖，方形的井盖就不会掉进井中。这里就牵涉到一个材料的**大利用和节约的问题。井口的使用取决于井口的大小，如果非要在上面安装个面积远远大于井口的方形井盖，那么材料的利用和实用价值自然没有直接使用圆形的井盖更有效，既节约井盖的材料，也保证了井口的安全。

而在乡下和电缆井利用的，一般采用方形，这样可以更好地预防雨水等液体的进入。

西昌井盖工艺性能要求：

表面质量 1.西昌井盖管件内外表面必须光洁，不允许有裂缝、冷隔、错箱等妨碍使用的明显缺陷，凡使壁厚减薄的局部缺陷允许存在，西昌井盖但其深度不得超过 $(2+0.05T)$ mm其中T为管体壁厚。 2.西昌井盖管件法兰备用轮廓清晰，不允许有影响使用的铸造缺陷。 3.征得需方同意，不影响使用的局部缺陷可予修补，但修补后的管件必须重新进行水压或气密性试验。 涂覆

我厂家拥有先进齐全的井盖生产设备, www.cdjgcj.com/成都井盖 www.sccdjgcj.com/成都井盖厂 www.sccdjg.com/成都井盖批发机制流水线井盖生产设备,半自动井盖生产设备,形成井盖行业井盖种类齐全的井盖厂家.产品包括成都球墨井盖,成都铸铁井盖,成都高分子井盖,成都复合井盖,成都树脂井盖厂家等成都雨水篦子

及沟盖板，树围，爬梯“质量可靠、用户信赖”

西昌高分子井盖生产厂家

具有较强的抗拉、抗压、抗腐蚀等性能，寿命可达50年以上；有良好的物理韧性，是灰口铸铁井盖及其它材质井盖2倍的强度，又有钢材的韧性，井盖直接落座在沥青路面上，与路面紧密整合为一体，能消除路面井盖下沉等常见问题的新型井盖。井盖与井体的连接方式改为承插式，来自上部的压力被分散到道路的结构层，使井体所承受的负荷减少80%以上，承载等级 400KN。

西昌高分子井盖具体载重标准如下：

1、设计荷载等级：-20级和-10级。通常我们称作为 700轻型球墨铸铁井盖的内口径是700，而井盖直径则是740。但是在2007年2月**版西昌高分子井盖《市政排水管道工程及附属设施》图集号06MS201的设计说明中（即97s501-1修订本），将设计荷载改为：重型：成-A级 轻型：成-B级（引用《公路桥涵设计通用规范》JTG-D60-2004和《城市桥梁设计荷载标准》）。2、建设部推荐使用的97s501-1图集是现在工程设计上采用的一个图集。西昌高分子井盖它是参照CJ/T3012-93设计的。3、更为详细地说，现在所谓重型是指出厂检验中允许承压360kN或超汽-20级主车，轻型是指允许承压210kN或汽-10级主车。