

# 星网锐捷SVC9000系列通信服务器IPPBXSU8200SU8300SU8600IPPBX

产品名称	星网锐捷SVC9000系列通信服务器IPPBXSU8200SU8300SU8600IPPBX
公司名称	联讯亿科（山东）信息技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:星网锐捷 型号:SVC8600-9000 产地:福州
公司地址	济南市高新区凤凰国际广场3-19层
联系电话	0531-88686400 18660435830

## 产品详情

SVC9000系列融合通信服务器是星网锐捷统一通信解决方案中的大容量音视频交换设备。面向10000用户以内的中大规模政企用户，提供的统一通信解决方案。

采用纯IP架构设计，支持虚拟化部署，支持模拟话机、传真机、IP话机、多媒体话机、UC客户端等终端设备的融合组网，并可通过数字或者模拟中继，以及IP中继实现与主流的IMS/NGN网络或传统语音交换设备的连接。

采用高性能的通用指令集架构设计，可根据客户需求灵活配置IPT组件或应用服务，易于扩容和维护。同时支持多种管理和开通方式，可实现快速部署和管理。

**集成度高，功能丰富：**

支持完整的基础语音业务；支持视频通话业务；支持一号通、自动总机、自定义彩铃等扩展功能，满足用户多场景需求。

**兼容性强，组网灵活：**

支持SIP、MGCP、H.248等协议，可对接IMS/NGN系统；通过扩展服务器，可提供录音、会议、呼叫中心等应用；通过扩展模块，可提供E1/FXO/FXS等接口；支持传统语音终端和IP音视频终端的融合组网。

**多种模式，有效管控：**

具备多级呼叫权限设置，可实现通话限时、工作时间段设置等功能，支持智能路由，可根据号码选择不同呼出线路。

部署方便，维护简单：

可对接统一网管系统，提高维护管理效率；可对接业务开通系统，实现快速部署。

## 技术参数

产品型号	SVC9000-X3K	SVC9000-X6K	SVC9000
注册用户容量	3000	6000	10000
支持终端类型	模拟话机、普通IP话机、多媒体话机、IPC、软终端		
通讯协议	SIP, MGCP, H.248, PRI, SS7, 中国一号, Q.SIG		
语音编解码	G.711A/μ, G.723, G.729		
视频编解码	H.263, H.264, MPEG4		
可维护性	本地维护、远程维护、日志管理		
可管理性	支持集中/远程设备管理, 信令跟踪, 性能测量, 告警管理, 接入开通		
电源	标配双电源, AC: 100~240V输入, 48~60Hz		
功耗	< 200W		
工作环境	工作温度: -10 ~ 50		
物理规格	相对湿度: 10~95%, 不结露 标准19英寸机柜2U高度		
重量	482.6 × 560 × 88.1mm 15kg		

SU8600中大型模块化IPPBX（以下简称SU8600）是星网锐捷统一通信解决方案中，面向3000线以内中大规模政企用户的语音交换设备。

支持完整的基础语音业务；支持视频通话业务；支持一号通业务、自动总机业务、自定义彩铃等扩展功能，满足用户多场景需求。

插卡扩展，组网灵活：

支持SIP、MGCP、H.248等协议，可对接IMS/NGN系统；通过扩展服务器，可提供录音、会议、呼叫中心等应用；插卡式扩展模块，可提供E1/FXO/FXS等接口，支持传统语音终端和IP音视频终端的融合组网。

保护资源，节省费用：

能轻松扩展至UC，除了作为IPPBX外，也支持作为本地语音网关/AG使用。

高可靠性，高安全性：

主控模块和电源模块支持热备份；支持断电/断网逃生等功能；支持上行链路备份功能，保障系统的高可用性。

技术参数产品型号	SU8600
用户容量	大注册用户数：3000

本地大模拟用户数：1152	
设备槽位	12个业务槽位，支持模拟用户、数字中继等多种业务扩展
	2个主控槽位，支持双主控板热备，可实现秒级切换
支持终端类型	4个电源槽位，支持电源冗余备份
通讯协议	模拟话机、普通IP话机、多媒体话机、IPC、软终端
语音编解码	SIP，MGCP，H.248，PRI，SS7，R2，Q.SIG
视频编解码	G.711a/μ，G.723，G.729
可维护性	H.263，H.264，MPEG4
可管理性	本地维护、远程维护、日志管理
电源	支持集中/远程设备管理，信令跟踪，性能测量，告警管理，接入开通
功耗	AC：100～240V输入，48～60Hz
工作环境	< 600W
物理规格	工作温度：-10～50
重量	标准19英寸机柜约9U高度，308mm×483mm×379mm（深×宽×高）
	26kg（满配置）

SU8300中型模块化IPPBX（以下简称SU8300）是星网锐捷统一通信解决方案中，面向1200线以内中规模政企用户的语音交换设备。

技术参数	产品型号	SU8300
	用户容量	大注册用户数：1200
	设备槽位	本地大模拟用户数：480 5个业务槽位，支持模拟用户、数字中继等多种业务扩展
支持终端类型		2个电源槽位，支持电源冗余备份
通讯协议		模拟话机、IP话机、多媒体话机、IPC、软终端
语音编解码		SIP，MGCP，H.248，PRI，R2，SS7，Q.SIG
可维护性		G.711a/μ，G.723，G.729
可管理性		本地维护、远程维护、日志管理
电源		支持集中/远程设备管理，信令跟踪，性能测量，告警管理，接入开通
功耗		AC：100～240V输入，48～60Hz
工作环境		< 300W
物理规格		工作温度：-10～50
		标准19英寸机柜约4U高度
重量		284mm×440mm×160mm（深×宽×高） 13kg（满配置）

SU8200系列中小型一体化IPPBX（以下简称SU8200）是星网锐捷统一通信解决方案中，面向512线以内中小规模政企用户的语音交换设备。

兼容性强，组网灵活

技术参数产品型号

SU8200

SU8200-32S

注册用户容量  
本地模拟用户

大注册用户数：512  
0

视频编解码

H.263，H.264，MPEG4

网络接口

4个千兆以太网接口

扩展接口

支持USB2.0接口，支持SD卡接口

功耗

< 50W

模拟话机、普通  
机、软终端  
本地维护、远

AC：100～240V  
工作温度：-10℃～