

POM 日本旭化成 4010 高抗冲 高刚性 耐摩擦 家用电器 汽车部

产品名称	POM 日本旭化成 4010 高抗冲 高刚性 耐摩擦 家用电器 汽车部
公司名称	东莞市丹信塑胶有限公司
价格	28.00/KG
规格参数	加工级别:注塑级 品牌:日本旭化成 牌号:4010
公司地址	广东省东莞市黄江镇康阳一街11号2栋202室
联系电话	13922968092 13922968092

产品详情

POM(???) TFC64 ?????

???

????????????????

????? ??:1.37 g cm³ ??:0.2 % ??:1.3 % ??:1.5 ??:3 % ??:63 MPa ??:2010 MPa
?????:160 ?

POM加工前可不用干燥,在加工过程中进行预热(80 左右),对产品尺寸的稳定性有好处。(2) POM的加工温度很窄(0 ~ 215),在炮筒内停留时间稍长或温度超过220 时就会分解,产生刺激性强的甲醛气体。(3) POM料注塑时保压压力要较大(与注射压力相近),以减少压力降.螺杆转速不能过高,残量要少;(4) POM产品收缩率较大,易产生缩水或变形.POM比热大,模温高(80 ~ 100),产品脱模时很烫,需防止烫伤手指.