

# MA1320外圆磨床 外圆磨床

产品名称	MA1320外圆磨床 外圆磨床
公司名称	嘉兴市嘉亿机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:外圆磨床 品牌:上海 控制形式:液压
公司地址	中国 浙江 嘉兴市 嘉兴市秀洲区新洲路276号(蓬莱路到底嘉业阳光城)
联系电话	86 573 82719129 13732565576

## 产品详情

类型	外圆磨床	品牌	上海
控制形式	液压	产品类型	全新
是否库存	否	型号	MA1320

**主要用途：**本机床为普通外圆磨床，适用于一般机械制造业的工具机修车间及小批量生产车间，主要加工零件的外圆柱面、圆锥面等。结构特征：a、机床工作台的纵向移动由液压无级变速传动，也可由手轮传动。b、砂轮架横向进给可由手轮实现和液压快速进退。c、工件、砂轮、油泵和冷却泵分别由单独的电机驱动。d、本机床导轨参数参照m1332b设计，因此机床刚性较好。e、本系列机床有最大磨削长度为500、750mm两种规格，可供用户选用。

**主要技术规格及参数：**

最大磨削直径 × 最大磨削长度 200 × 500、 200 × 750mm

### 加工范围

中心高	135mm	
顶尖距	500mm、750mm	
可磨外圆直径	用中心架	最小8mm、最大60mm
	不用中心架	最小8mm、最大200mm
在尾架上修整砂轮时最大磨削长度	400mm、650mm	

工件最大重量	50kg
--------	------

### 砂轮架

砂轮尺寸(外径×宽度×内径)	最大	400 × 50 × 203mm
	磨损至	300 × 50 × 203mm
砂轮线速度		35m/s
主轴转速		1670r/min
最大移动量		200mm
快速进退量		50mm
体座回转可能性		能
手轮一转砂轮架移动量		粗2mm
		精0.5mm
手轮一格砂轮架移动量		粗0.01mm
		精0.0025mm

机床电机总功率5.42kw

### 机床外形尺寸和净重

	mal320/h	ma1320/750-h
长×宽×高(mm)	2500 × 1800 × 1650	3000 × 1800 × 1650
净重(kg)	3040	3540

### 机床装箱尺寸和毛重

	mal320/h	ma1320/750-h
长×宽×高(mm)	2680 × 2100 × 2100	3380 × 2100 × 2100
毛重(kg)	4300	5300

价格请电话联系