

中粘度 POM 美国杜邦 500 BK602 注塑级POM 高刚性 耐热 高抗冲 热稳定

产品名称	中粘度 POM 美国杜邦 500 BK602 注塑级POM 高刚性 耐热 高抗冲 热稳定
公司名称	东莞市高创塑胶原料有限公司
价格	17.50/KG
规格参数	品牌:美国杜邦 型号:500 BK602 产地:美国
公司地址	广东省东莞市黄江镇社贝路116号220房
联系电话	18820612095

产品详情

美国杜邦POM 500 BK602--特性：1、生产加工前可无需干燥,贵在生产过程中开展加热(80 前后),对产品尺寸的可靠性有益处.2、POM的生产环境温度窄小(0 ~ 215),在炮管内停留的时间稍长或气温超出220 时便会溶解,造成刺激强的甲醛气体.3. POM料注塑加工时试压工作压力要比较大(与注入工作压力相仿),以降低气体压力.挤出机螺杆转速比不可以太高,残量尽量少;4、POM商品缩水率比较大,易造成出现缩水或形变.POM比热容大,模温高(80 ~ 100),设备出模时很烫,需避免烫伤手指.5、POM宜在“ 高压、中等速度、低料温、比较高模温 ”的前提下成形生产加工,高精度产品定型时要用操纵模温:6、具高冲击韧性和刚度;7、高的疲劳极限;8、自然环境抑制作用、耐溶剂性佳;9、耐反覆破坏性强,优良的电气设备特性,还原性优良,具自己润湿性、耐磨性能优良,规格安定性优。POM 500 BK602美国杜邦--运用：可替代绝大多数稀有金属、车辆、数控车床、仪表盘主件、滚动轴承、标准件、传动齿轮、弹簧、管路、输送带零配件、电水煲、泵体、沥水器、水等。