

cz6180大车床 普通车床

产品名称	cz6180大车床 普通车床
公司名称	嘉兴市嘉亿机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:普通车床 控制形式:人工 型号:CZ6180
公司地址	中国 浙江 嘉兴市 嘉兴市秀洲区新洲路276号 (蓬莱路到底嘉业阳光城)
联系电话	86 573 82719129 13732565576

产品详情

类型	普通车床	控制形式	人工
型号	CZ6180	最大加工长度	4000 (mm)
最大加工直径	800 (mm)	最大回转直径	800 (mm)
安装形式	落地式	布局形式	卧式
产品类型	全新		

技术规范						
型号	model	cz 6266	cz 6180	cz 6180	cz 6280s	
加工能力	capacities					
床身上最大回转直径	max.swing over bed	660mm	800mm			
横拖板上最大回转直径	max.swing over cross slide	385mm	505mm			
中心距	center distance	750 1000 1500 2000 3000 4000				
马鞍上最大回转直径	max.swing over gap	860mm		1000mm	1250mm	
花盘前马鞍有效长度	valid length of gap	300mm				
床身宽度	bed width	490mm				
床头箱		headstock				
主轴孔径	spindle hole	82mm or 105mm				
主轴端部尺寸	spindle nose	c-11 or d-11 or d-15				
主轴锥孔	spindle taper	mt" 100				
主轴转速范围(级数)	spindle speeds	14-750rpm	14-900rpm			
进给箱		gearbox-threads & feeds				

公制螺纹范围(种数)	metric threads range(kinds)	1-240mm(54kinds)	
英制螺纹范围(种数)	inch threads range(kinds)	28-1inchmm(37kinds)	
模数螺纹范围(种数)	moudle threads range(kinds)	0.5-60 opmm(45kinds)	
径节螺纹范围(种数)	diametral threads range(kinds)	30-1t.p.i.mm(27kinds)	
纵向螺纹范围(种数)	longtudinal feeds rage(kinds)	.048-22.8	.015-1.42mm/rmm(72kinds)
横向螺纹范围(种数)	cross feeds:long./cross	.016-7.6	.015-0.48mm(kinds)
快速进给:纵向/横向	rapid feed:long./cross	6/2m/min	
丝杆尺寸:直径/螺距	leadscrew size:diameter/pitch	t48mm/12mm	
拖板	carriage		
横拖板行程	cross slide travel	400mm	
小刀架行程	compound rest travel	230mm	
车刀杆尺寸	size of tool shank	30 × 30mm	
尾座	tailstock		
尾座套筒直径	spindle diameter	100mm or 120mm	
尾座套筒锥度	spindle taper	morse"5 or "6mm	
尾座套筒行程	spindle travel	205mm	
电机	motor		
主电机	main drive motor	11kw	
冷却泵电机	coolant pump motor	0.09w	
快速进给电机	rapid feed motor	0.12kw or 0.18kw	
外形尺寸(长 × 宽 × 高) net weight floor space(l × w × h)	中心距为 center distance 750mm 1000mm 1500mm 2000mm 3000mm 4000mm	3600kg3800kg4300kg4800kg5300kg5800kg	2700 × 1276 × 1360mm2952 × 1276 × 1360mm3452 × 1276 × 1360mm

该类机床还有带c型的车床，即主轴孔径为105mm，长度由1000—10000mm不等，欢迎广大用户咨询，谢谢！