

ck6180数控车床 数控车床

产品名称	ck6180数控车床 数控车床
公司名称	山东久诚机床有限公司
价格	.00/件
规格参数	类型:数控车床 控制形式:数控 型号:CSK6180
公司地址	山东省枣庄市滕州市洪绪镇唐庄村龙园大道东侧 100米（注册地址）
联系电话	0632-5656925 18063243625

产品详情

类型	数控车床	控制形式	数控
型号	CSK6180	*大加工长度	1500 (mm)
*大加工直径	800 (mm)	*大回转直径	800 (mm)
安装形式	落地式	布局形式	卧式
产品类型	全新		

技术规范				
型号	model	csk6163	csk6180	cs
床身*大回转直径	max.swing over bed	630mm	800mm	850mm
横拖板上*大回转直径	max.swing over corss bed	315mm	460mm	510mm
中心距	center distance	1000,1500,2000,3000,4000mm		
主轴孔距	spindle hole	70mm	80 or 105mm	
刀架位移*大距离		max.distance of moving tool-post		
纵向	longitude	1000,1500,2000,3000,4000mm		
横向	transverse	350mm	400mm	
主轴转速范围	spindle speeds	14-750rpm(18 steps)		
主电机功率	main motor power	11kw		
快速移动速度		speed of high-speed movement		
纵向	longitude	8m/min	6m/min	
横向	transverse	4m/min	3m/min	
进给分辨率		feed resoving factor		
纵向	longitude	0.01mm		
横向	transverse	0.005mm		
刀架装刀数(自动换刀)	tool number on tool-post	4.6.8.任选		

	positioning accuracy			
纵向	longitude	0.03/500mm 0.05/2000mm		
横向	transverse	0.02mm		
机床重复定位精度	repeatability			
纵向	longitude	0.013/500mm 0.025/2000mm		
横向	transverse	0.01mm		
刀架重复定位精度	repeatability accuracy of tool-post	0.005mm		
净重(kg)中心距为:1000mm 1500mm	net : weight center distance:750mm 1000mm	3500kg3800kg	3800kg4300kg	4000kg4500kg
外形尺寸(长×宽×高)中心距为:1000mm 1500mm	floor space(l × w × h)center distance:750mm 1000mm	2950mm × 1600mm × 1950mm3452mm × 1600mm × 1950mm		

该类机床还有床身导轨宽600mm的数控车床，机床加工长度有1000—12000mm不等，欢迎广大用户咨询，谢谢！

CK6180数控车床

数控车床是一种利用数字控制技术进行加工操作的机床，它具有高精度、高效率、高稳定性等优点，被广泛应用于各种工业领域。本文将介绍山东久诚机床有限公司生产的CK6180数控车床，它是一款采用数控控制形式、型号为CSK6180的车床。

1. 类型 数控车床

数控车床是一种用于金属加工的机床，它通过数控系统来实现对工件进行**、稳定的加工。相比于传统的机械车床，数控车床具有更高的加工精度和更强的自动化程度。

2. 控制形式 数控

CK6180数控车床采用数控控制形式，即通过计算机控制系统对车床的各项运动进行**控制。数控系统能够实现加工过程的全面监控，提高加工的稳定性和精度。此外，数控车床还可以通过编程来实现批量生产和复杂工艺的加工操作。

3. 型号 CSK6180

CK6180数控车床的型号为CSK6180。该型号车床具有较大的加工能力和稳定性，适用于大型工件的加工。它还具备多种加工功能，如车削、铣削、镗削等，可以满足不同工艺要求的加工需求。

山东久诚机床有限公司是一家专业生产数控机床的公司，拥有先进的生产设备和技术团队。公司致力于研发和生产高品质的数控机床产品，以满足客户的各种需求。

在数控机床领域，山东久诚机床有限公司拥有丰富的经验和专业的知识。公司的技术团队熟悉数控机床的原理和操作方式，能够提供客户全方位的技术支持和解决方案。

问答