10M LC-LC 多模 双芯光纤跳线 62.5/125

产品名称	10M LC-LC 多模 双芯光纤跳线 62.5/125
公司名称	黄玉冬（个人）
价格	54.00/条
规格参数	品牌:3M
公司地址	中国 江苏 南京市建邺区 南京
联系电话	86 025 84591967 18752031663

产品详情

品牌 3M

光纤连接器(又称跳线)是指光线两端都装上连接器插头，用来实现光路活动连接；一端装有插头则称为尾纤。单模光纤连接器连接头连接类型有fc、sc、st，端面接触方式有pc、upc、apc型。两端连接器类型或接触面不同的跳线,称为单模转接跳线。光涛公司采用先进技术和设备，进行规模化生产，产品性能优良，质量稳定可靠。特点:应用1.插入损耗低1.光纤通信系统2.重复性好2.光纤接入网3.回波损耗大3.光纤数据传输4.互插性能好4.光纤catv5.温度稳定性好5.局域网(lan)6.测试设备7.光纤传感器性能指标：产品类型fc/pcfc/upcfc/apcsc/pcsc/upcsc/pcst/pcst/upc插入损耗(db)≤0.20最大插入损耗(db)≤0.30重复性(db)≤0.10互换性(db)≤0.20回波损耗(db)≥45≥50≥60≥45≥50≥60≥45≥50光纤类型corning9/125um工作温度（ºc)-40～+80储存温度（ºc)-40～+85插拔次数≥1000采用标准bellcoreta-nwt-001221/001209可靠性试验条件:试验项目试验条件温湿老化85ºc,85%相对湿度，14天温度循环温度-40ºc～+75ºc,10%-80%相对湿度，42个循环，14天浸 水温度43ºc,ph5.5,7天振 动振幅1.52mm,频率10hz～55hz,x、y、z三个方向各2小时