

耐普蓄电池12V38AH报价及参数

产品名称	耐普蓄电池12V38AH报价及参数
公司名称	江苏北禾电源设备有限公司
价格	20.00/只
规格参数	品牌:耐普 容量:38AH
公司地址	南京市栖霞区八卦洲街道鹞岛路270号八卦洲创业园A栋办公楼1-2391（注册地址）
联系电话	13057554313 13057554313

产品详情

耐普蓄电池12V38AH报价及参数

一、概述：

二、详细说明：

维护简单：高达98%以上的氧复合效率，**电解液不会损坏，在它的整个寿命过程中无须加水或更换电解液。 安装方便：电解液被吸附于特殊的隔板中，不流动，防涌出，可以任意放置。 安**性能**：极柱和外壳采用特殊的密封设计，无任何电解液泄漏。采用品质稳定的进口安**阀，动作**，重现性良好，**无外部气体进入，适用释放出过量的压力。 产品结构：多元合金板栅涂膏式正负极板，腐蚀速度低，循环寿命长。 放电性能好：放电电压平稳，放电平台平缓。耐普蓄电池12V38AH 耐震动性好：**充电状态的电池**固定，以4mm的振幅，16.7HZ的频率震动1小时，无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常。 耐冲击性好：**充电状态的电池从20CM高处自然落至1CM厚的硬木板上3次无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常。耐普蓄电池12V38AH 耐过放电性好：25摄氏度，**充电状态的电池进行定电阻放电3星期（电阻只相当于该电池1CA放电要求的电阻），恢复容量在75%以上。耐充电性好：25摄氏度，**充电状态的电池0.1CA充电48小时，无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常，容量维持率在上90%以。 耐大电流性好：**充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。无导电部分熔断，无外观变形。耐普蓄电池12V38AH 长寿命、高容量、**的抗过放电能力：采用特殊的六元合金板栅，**的**利技术极板设计，严格控制的装配压力，充分**长寿命3-15年的设计，故电池循环性能**，高深放电恢复性强，能量密度更高。 极地的自放电率：采用**质的原材料和严格的工序控制，把自放电控制在**小。 **的**细玻璃纤维棉隔离板，厚度均匀，内阻极地，能有效保持电解液和**氧的复合效率。阻燃、**ABS材料，**极低的水气渗透率，防止干涸。 高纯度稀**溶液，并加入**有电解液**，大大降低自放电和防止电池内部的微短路现

耐普蓄电池12V38AH

耐普蓄电池型号规格：

型号	电压	容量(Ah)	**大外型尺寸 (mm)				重量约 (kg)
			长	宽	高	总高	
NP4-12	12	4	90	70	105	105	1.65
NP7-12	12	7	151	65	97.5	97.5	2.20
NP12-12	12	12	151	98	100	100	3.80
NP17-12	12	17	181	76	167	167	5.50
NP24-12	12	24	165	125	175	175	8.20
NP38-12	12	38	197	165	170	170	13.20
NP65-12	12	65	350	166	174	174	21.00
NP100-12	12	100	407	173	240	240	32.00
NP120-12	12	120	407	173	242	242	34.00
NP150-12	12	150	484	170	242	242	48.00
NP200-12	12	200	520	240	245	245	62.00