

吹瓶机配套冷干机、空压机选型尺寸

产品名称	吹瓶机配套冷干机、空压机选型尺寸
公司名称	盐城市大丰益通机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	大丰黄海东路4号
联系电话	15895164521

产品详情

吹瓶机配套冷干机，吹瓶机配套空压机，冷干机选型尺寸，30公斤冷干机，江苏冷干机，浙江冷干机

冷干机应怎样正确配置过滤器？

来自气源的压缩空气中含有大量液态水、粒径不等的固体粉尘及油污、油蒸汽等。如果让这些杂质直接进入冷干机，将使冷干机工作状况恶化。例如油污会使预冷器及蒸发器里的换热铜管受污染，影响热交换；液态水则加大冷干机的工作负荷，固体杂质容易堵塞排水孔。所以一般要求在冷干机进气口上游装一支前置过滤器，用来作杂质过滤及油水分离用，以避免上述情况的发生。前置过滤器对固体杂质的过滤精度不用很高，一般在10~25 μ 就可以了，但对液态水和油污的分离效率则高一点为好。

冷干机的后置过滤器是否装设，应由用户对压缩空气的质量要求来确定。对一般动力用气，配一支精度较高的主管路过滤器即可。在用气要求更高的时候，应配置相应的除油雾过滤器或活性炭过滤器。

经过前处理的压缩空气进入冷干机降温，压缩空气中的部分水蒸气液化后被除去，使压缩空气更干燥。

冷干机的作用是干燥压缩空气。首先压缩机出来的空气温度到冷干机的时候，根据季节的不同在40—50度之间，这个时候的含水份等比较多！原理就是通过冷却让空气中的水分冷凝除掉，从而得到更清洁的空气它们Z大的区别在于：冷冻干燥机主要功能是除水，除油为辅；过滤器的主要功能是除油为主，除水为辅。

冷干机的作用就是把空气冷却，让水份冷凝排除掉！

压缩空气经过过滤器的滤芯，部分固体颗粒被滤芯阻挡，使压缩空气中固体颗粒含量减少。也有一部分水雾在经过过滤器时被集中和除去，过滤器是把气体中的杂质和油过滤掉!其实过滤器很少用来做水分离

。工作原理我想这个在日常生活中很多例子，只是这个的精度高些罢了。他们的区别是冷干机是通过冷媒压缩机冷凝水蒸气，之后再将空气回温来达到降低D相对湿度的目的；过滤器是通过滤芯精密的空间网状结构滤除固体尘埃和液体的水分、油滴颗粒。

因产品型号种类繁多，原材料价格变动，市场行情变动，网上所标价格为参考裸价，如需采购，请联系客服咨询具体价格+运费+税票！