

畜牧养殖用环保空调水冷空调优点

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 畜牧养殖用环保空调水冷空调优点 |
| 公司名称 | 青州市铭朗机械设备有限公司 |
| 价格 | 680.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:铭朗 型号:定制 产地:青州 |
| 公司地址 | 山东省潍坊市青州市经济开发区吕家村朝阳街113号 |
| 联系电话 | 18654708271 |

产品详情

送风弯管规格说明

1、为保证送风阻力小，从主机接出的风管曲率半径应为管径的2倍。在1500*1500的板上开料。其它室内弯头的曲率半径同样为管径的2倍。彼此才能达到的送风效果。

2、除了按一般安装工艺接室外风采用消音棉消音安装外，遵从风力集中在风管3米处左右，风力、风压形成急流不断冲激风管，碰撞产生噪音的原现，在接室内风管前2-3米均匀使用消音措施，即采用消音棉或防火海棉粘贴在风管内径，大大加强了消音的面积，减少风压冲激风管的原动力。

底架及防震说明

防震安装方式：畜牧养殖用环保空调水冷空调优点

- 1、 塑胶底盘采用防震脚方式防震，在角铁上下端各有一颗M10螺母可调节机器水平。
- 2、 防震脚中心距890*890必须准确，以防底盘长时间运行变形。

冷风机产生一些异味,吹出来的风不在是那么新鲜了,这是为什么呢?有什么办法可解决呢?

主要因素是因为冷风机没有定期去清洗,第二由于水质发生变质.因为长时间使用冷风机时,灰尘积到滤网上面,对此冷风机就会散发出一种异味.

1.当冷风机使用一段时间后,里面的滤网和铜片就会堆积灰尘,当灰尘太多了就会产生怪味,严重影响到空气的质量,影响到风量.

2、因为冷风机在制冷了以后,经常里面会有一些潮气,所以要把冷风机关了以后,那没有干燥防霉功能的冷风机就是马上停下来,这样里面的潮气就会一直都在里面,时间久了,就会有霉菌和霉味生成了.

养殖场里降温设备风机,水帘怎么安装

负压风机直接安装在窗户上面,没有窗户就墙上挖个洞放上去。畜牧养殖用环保空调水冷空调优点

水帘也是相同的方法,在负压风机的对立面安装,这样凉风才会流通循环。

水帘安装还要水管和水泵(找水电工操作即可)建议:施工安装方面找周边附近的水电工即可,这样成本比较低,后期维护也方便。

但是,负压风机和水帘,一定不能找安装的人买(会买差的以次充好),资金足够的情况下可以考虑广东地区的:佳负压风机,土禾水帘,之类的大厂,是业界口碑顶尖的老牌子。

养殖用50风机是什么尺寸

养殖通风设备建议采用玻璃钢负压风机,因为外框和风叶都是玻璃钢的,能放腐蚀,马达和支架都可以做防腐处理的。

用铁皮风机容易被腐蚀得。

注意事项:1、及时清除舍内粪便污水,应特别注意死角中的粪便和污水,尽可能保持粪便干燥,尽可能做到每天清理一次。

搞好舍内外的清洁卫生,定期消毒。畜牧养殖用环保空调水冷空调优点

妥善处理清除的粪便,及时拉走并进行无害化处理。

场内的废旧垫料和病死畜禽也要妥善处理。

2、对墙面、过道、天花板、门窗、料位、饲料桶、饮水器等所有苍蝇可能栖身的地方用左旋氯菊酯喷施,可有效杀灭外来苍蝇,有效期长达45—60天。

3、定期进行环境消毒。

