

# 商业制冷用环保空调冷风机报价

产品名称	商业制冷用环保空调冷风机报价
公司名称	青州市铭朗机械设备有限公司
价格	680.00/台
规格参数	品牌:铭朗 型号:定制 产地:青州
公司地址	山东省潍坊市青州市经济开发区吕家村朝阳街113号
联系电话	18654708271

## 产品详情

使用含氯的消毒剂，利用氯的特殊气味苍蝇不喜欢从而起到趋散的作用。

利用循环水泵把底部水箱内的水吸上，通过水分布系统使水均匀地留在波纹蜂窝状的特种湿帘纸上，当风机运转时机腔内产生负压，使室外炎热空气吸入腔内进行大量的热量交换（水蒸发吸热），可使机腔内干球湿度比机腔外干球湿度低越5-12%（干热地区可降低15摄氏度以上）。

空气越干热，温差越大降温效果更明显。商业制冷用环保空调冷风机报价

此款冷风机型号有1.1KW、1.5KW、2.2KW、（价格不一，在850-1300之间）外部尺寸规格1.1\*1.1\*1.1M.。

产品参数：空调类型 制冷型 使用条件 不封闭 水箱容量 1.5KW 7L以上2.2KW 15L以上规格 1.5KW 二相/三相2.2KW 三相 风扇片数 1.5KW 三片2.2KW 四片 送风强度 超强风送风距离 >15m 耗水量 10-15l/h 适用面积 1.5KW 100-1502.2KW150-200冷风机主要特点： 投资少，效能大（大概只是传统中央空调1/8耗电） 使用冷风机可以不关闭门窗。

能将室内浑浊、闷热及有异味的空气替换排出室外。

耗电量少，每台每小时用电量在1.1度，不用氟里昂。

每台冷风机送风量根据选择：6000—80000立方米。

每台冷风覆盖面积达100--130平方米。

降温主件（湿帘）。商业制冷用环保空调冷风机报价

产品三大优势：1、降温效果明显：在较潮湿地区（如南方地区），一般能达到5-12 左右的明显降温效果；2、通风、换气、防尘、除味、降温于一身，增加空气含氧量，提高工作效率。

3、配有自动上水，自动风摆，自动清洗及送风的功能，可实现缺相自动保护。

请在以下条件下使用本产品：(1)环境温度：18 ——45 (2)环境相对湿度： 85%；(3)大气压：86Kpa-106Kpa；(4)供水需经软化处理，供水温度 45 ，供水压力：0.15-0.6Mpa；(5)电压偏差不超过额定电压的±10%；(6)使用环境空气质量应达到GB 3096三级以上（含三级）标准；(7)无腐蚀性的环境。

无压塑机、无冷碳，无污染，这是利用室外全新空气，蒸发冷却原理，降温并对室内进行对流换气，达到通风降温的目的。

冷风机对环境要求 商业制冷用环保空调冷风机报价

1.对于水帘冷风机的设计与安装工作人员都不能马虎对待,如果室内窗户离地面很高的话,此时湿帘距离就要采用负压纵向通风方式的距离，风机与湿帘安装在两端.

2.当室的一端有工作间的时候，湿帘无法安装在一端的墙体上，那么可以将湿帘安装在室里临近的侧墙上，风机则安装在对面的墙体上，成对角线安装。

3.当车间中山墙距离过长,风机抽风的距离达不到预期的效果时，为了减少阻力损失可以采用横向通风的方式,即风机与湿帘成组的安装。

4.湿帘的布置一般选定在上风口，风机布置在下风口，湿帘的进气口必须留有足够的进气空间。

5.一般一台风机配置6-8平方水帘为宜,而且要分布均匀。

6.负压风机和湿帘采用嵌入式安装，就是在房舍的墙上预留出或现凿出风机和湿帘的位置。

水帘空调报价以及优点介绍

在科技不断发展的，我们越来越无法忍受炎炎夏日所带来的热意，电风扇已经无法满足我们的需求了。虽然空调的发明使我们得以在这个世界上继续“存活”，但它所带来的副作用也日益明显：臭氧层空洞，对环境危害严重。现如今，一系列的无氟空调也能对环境有所改观，而下文中将为您介绍另一种环保型空调：水帘空调。顾名思义，因为它的外型就像水帘。下文中将介绍它的产品报价以及原理优点。

