

专业定制埋刮板输送机 自然循环锅炉

产品名称	专业定制埋刮板输送机 自然循环锅炉
公司名称	石家庄市永兴机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	循环方式:自然循环锅炉 适用燃料:多种燃料 燃料:燃煤锅炉
公司地址	中国 河北 石家庄市新华区 石家庄市和平西路太华工业园
联系电话	86 0311 83656776/83656182/15230191986 15230191986

产品详情

循环方式	自然循环锅炉	适用燃料	多种燃料
燃料	燃煤锅炉	品牌	永兴
型号	MS/MC/MZ	燃烧方式	室燃炉
出口压力	中压	锅炉用途	工业锅炉
适用范围	输送散状物料	结构形式	卧式
燃料耗量	300		

本机适用于各种煤质燃煤工业锅炉的湿式除渣,可用于并排安装多台锅炉联合除渣,或单台锅炉远距离除渣。

本厂生产的机型为通用型埋刮板输送机,可广泛用于化工、机械、冶金、轻工、粮食、医药、交通、水电等部门,用于输送粉尘状、小颗粒状,小颗粒状和小块状物料。

通用型埋刮板输送机分下面几种类型:

- 1、ms型水平型埋刮板输送机;
- 2、mc型垂直型埋刮板输送机;
- 3、mz型z型埋刮板输送机。

水平型埋刮板输送机有普通型和大倾斜型之分,普通型的安装倾角为 0° 15° ,大倾斜型的安装倾角为 $15^{\circ} < \quad < 30^{\circ}$

通用型埋刮板输送机对所输送的物料有下列要求:

1、物料容重： $r=0.2 \sim 1.8t/m^3$

2、温度：物料温度 $t < 100$

3、含水率：对于一般物料，不得使物料用手捏成团候不易松散；对于含水率增加后会增大粘着性和压结性的物料，不能使物料严重粘附刮板。

4、粒度：物料的粒度与其硬度有关，粒度太大，则不易输送。对物料粒度的要求见下表。

输送方式	硬度较低的材料		硬度较高的材料	
	适当的粒度	最大允许粒度 (不得超过10%)	适当的粒度	最大允许粒度 (不得超过10%)
水平输送	$< b/20$	$< b/10$	$< b/40$	$< b/20$
垂直输送	$< b/30$	$< b/15$	$< b/60$	$< b/30$

注：(1) b 为输送机槽宽；(2)输送木片时，最大粒度的含量可达50%。

5、可输送物料举例：

煤粉、碎煤、烟灰、炭黑、碳酸氢铵、硫铁矿粉、氯化铵、铜精矿粉、氧化铝粉、石膏粉、石灰石粉、苏打粉、尿素、活性炭、氯化钠、硅酸钙、石棉粉、合成树脂、橡胶粉、电石、陶土、合成肥料、粉粒状农药、碳酸钡硫酸、纯碱粉、粒状医药、小麦、大豆、大米、糖、淀粉、碎木炭、木片、锯末、氯乙烯醇合成洗涤剂，飞灰磷肥等等。

对于 mz 型埋刮板输送机，所输物料的容重 r 一般小于1.0。

通用型埋刮板输送机不适应输送高温的、有毒的、易爆易燃的、磨损性强的、腐蚀性很强的、粘附性很大的、悬浮性很强的、流动性特好的、坚硬的和脆性很大又不希望被破碎的物料。有这些特性的物料需要采用埋刮板输送机时，可设计为：耐高温型、耐腐蚀型、耐磨型、全气密型和防爆型等特殊机型，本厂可以生产。