

PZ73W-10NR手动耐高温刀型闸阀厂家，手动高温排渣阀，高温灰渣阀

产品名称	PZ73W-10NR手动耐高温刀型闸阀厂家，手动高温排渣阀，高温灰渣阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1900.00/台
规格参数	型号:PZ73W-10NR 材质:2520不锈钢 性能:耐高温
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ73W-10NR手动耐高温刀型闸阀厂家，手动高温排渣阀，高温灰渣阀产品简介：

PZ73W-10NR手动耐高温刀型闸阀适用于高温物料的控制，在循环流化床锅炉、沸腾炉、煤粉炉等输灰渣系统中，能调节灰渣的输送量，稳定工况、利于环保工作，广泛用于电站锅炉输灰、渣系统。是冶金、煤炭、化工制药等行业制粉系统中控制输送量的耐高温理想阀门。特点：PZ73W-10NR手动耐高温刀型闸阀厂家，手动高温排渣阀，高温灰渣阀能适应高温、低温等恶劣环境下工作，特别是在1000度左右高温下工作，无需任何冷却装置，且不变形的特点、同时闸阀具有手动、电动功能，密封性能好，阀板、阀体均使用高合金材料，尤其是锅炉排灰渣系统中*的阀门。

技术参数：

公称压力：0.6MPa、1.0MPa、1.6MPa、2.5MPa、150Lb 公称口径：DN50-1200mm NPS 2"-20"
适用温度：-38-+200（具体温度范围视密封副材质和介质性质而定）连接法兰：ANSI B

16.5、GB/T9113、JB/T79、HG、SH、JIS、DIN、NF、BS主体材料：WCB、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、CF8、CF8M、CF3、CF3M密封型式：硬密封、软密封泄漏量：硬密封：D级（液体 $0.1 \times DN \text{ mm}^3/\text{s}$ ）软密封：（零泄漏）适用介质:糖浆、纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物等

配套附件：安装法兰

PZ73W-10NR手动耐高温刀型闸阀厂家，手动高温排渣阀，高温灰渣阀主要外形及连接尺寸(mm)

公称压力(Mpa)	公称通径DN	长度L	法兰外径D	螺栓孔中心圆直径D2	连接凸出部分直径D2	H	N
1.0	50	50	160	125	100	285	4-
	60	180	145	120	298		
	80	195	160	135	315	200	
	100	215	180	155	365	8-M16	22
	125	245	210	185	400	240	
	150	60	280	240	475	8-M20	280
	200	335	295	265	540	320	
	250	70	390	350	320	630	12
	300	80	440	400	368	780	
	350	90	500	460	482	885	16
	400	100	565	515	990	16-M22	450
	450	120	615	565	532	1100	20
	500	130	670	620	585	1200	55
	600	780	725	685	1450	20-M27	60
	700	160	895	840	800	1700	24
	800	1010	950	905	2000	24-M30	68