

# 洗发露活塞式灌装生产线 灌装旋盖一体机 旋外盖机器

产品名称	洗发露活塞式灌装生产线 灌装旋盖一体机 旋外盖机器
公司名称	温州中环智能机械有限公司营销中心
价格	280000.00/台
规格参数	品牌:中环机械 加工定制:是 适用对象:护肤品类
公司地址	浙江省温州市高新技术开发区文锦路50号
联系电话	0577-57755525 13567729000

## 产品详情

### ZHSR-B大米小麦丰盈洗发露活塞式灌装生产线

大米小麦丰盈洗发露蕴含稻糠油、水解大米蛋白等成分，帮助清洁秀发，令秀发看起来丰盈、有质感。适合各种头皮类型的各种发质。这款轻盈的洗发水能唤醒了无生气的头发，在洗发同时达到初步丰盈的效果。配方能有效去除头皮及头发的污垢及残余物，令秀发更加健康浓密，更富造型感，保持发丝的水份平衡，让头发充满弹性而无厚重的感觉，赋予发丝光泽与健康。

主要特点:ZHSR-B大米小麦丰盈洗发露灌装生产线联动机自动理瓶、灌装、上内塞、旋外盖、贴标等功能。测内塞及测外盖功能保证了无内塞不上外盖和无外盖剔除功能（使不良品不会流入到后续工位中）。

1理瓶装置：采用我司自主研发的斜斗理瓶装置，存储量大，结构简单，调试方便。配有满料检测功能。  
2灌装装置：采用伺服电机驱动，更改触摸屏参数可自动调节灌装量，使操作更加的方便。灌装嘴升降，灌装嘴插入瓶口灌装。防止物料冲击力过大冲出瓶体。  
3上内塞装置：振动盘整理内塞，轨道上装有内塞检测光电，当轨道上内塞理满时，振动盘停止工作，减少噪声。机械手抓取内塞，提高上内塞稳定性。上内塞时，瓶口采用气缸定位，提高上内塞成功率。  
4内塞检测装置：通过光纤检测瓶子有没有上内塞，无内塞的不上外盖，后面工位直接剔除。  
5旋外盖装置：振动盘整理外盖，轨道上装有外盖检测光电，当轨道上内塞理满时，振动盘停止工作，减少噪声。机械手自动抓取外盖。伺服电机带动旋盖夹爪进行旋盖，扭力可在触摸屏直接调节。  
6外盖检测装置：通过光纤检测瓶子有没有上外盖，无外盖的不上外盖，后面工位直接剔除。  
7贴标部分采用皮带滚标结构，此结构滚标速度快，加上八维调整角度标头，可实现对称两标的贴标或一周高精度要求贴标。

适用范围：小计量的液体或精油类产品，如：化妆品（卸妆液、化妆水），护肤品（精华水、果萃水），洗涤用品的香波(酒店用品)、眼药水等行业的物料进行灌装包装。

技术参数：

灌装范围：10~50ml

生产速度：3000~3600 瓶/小时

灌装精度：± 1.5%

物料粘度： 7000cp

工作气压：0.6~0.8Mpa

电源：380/220V