

# 龙岩西门子一级总代理PLC

产品名称	龙岩西门子一级总代理PLC
公司名称	上海鑫瑟电气设备有限公司销售部
价格	2999.00/台
规格参数	西门子:PLC 模块6ES7:触摸屏 德国:变频器
公司地址	上海市松江区仓轩路211弄10号602
联系电话	18201996087 15316778381

## 产品详情

软控制器使用 PC 的接口进行 PROFINET 和 PROFIBUS 通信：

独立于 Windows，使用 PROFINET 或 PROFIBUS 来运行分布式 I/O。根据所使用的接口硬件，可提供以下功能：具有 RT 或 IRT 功能的 PROFINET IO，PROFInergy，PROFIBUS DP 主站，智能设备

通过 PC 的 Windows 接口与 Windows 应用程序通信（SIMATIC 通信、开放式用户通信）或与外部设备通信

OPC UA Server 和 Client，具有以下功能：OPC UA Data Access OPC UA Security OPC UA Method Call 支持 OPC UA Companion Specification。可通过软控制器的 PROFINET 接口进行访问，并可使用具有 OPC UA 功能的 Windows 应用程序在本地（PC 内部）进行访问。

6ES7518-4AP00-0AB0

6ES7517-3AP00-0AB0

6ES7516-3AN00-0AB0

6ES7515-2AM00-0AB0

6ES7513-1AL00-0AB0

6ES7511-1AK00-0AB0

6ES7512-1DK00-0AB0

6ES7510-1DJ00-0AB0

6ES7507-0RA00-0AB0

6ES7505-0RA00-0AB0

6ES7516-3AN01-0AB0

6ES7515-2AM01-0AB0

6ES7513-1AL01-0AB0

6ES7511-1AK01-0AB0

6ES7512-1DK01-0AB0

6ES7510-1DJ01-0AB0

CPU 1518-4 PN/DP, 3 MB 程序，10 MB 数据, 集成 3PN, 1DP 接口

CPU 1517-3 PN/DP,

2MB 程序，集成 2PN 接口，1 以太网接口，1DP 接口

CPU 1516-3 PN/DP：1 MB 程序，5 MB 数据；10

ns；集成 2PN 接口，1 以太网接口，1DP 接口

CPU 1515-2 PN, 500KB 程序, 3M 数据，集成 2PN 接口

CPU 1513-1 PN：300 KB 程序，1.5 MB 数据；40

ns；集成 2PN 接口，

CPU 1511-1 PN：150 KB 程序，1 MB 数据；60

ns；集成 2PN 接口，

CPU 1512SP-1 PN, 200KB 程序，1MB 数据

CPU 1510SP-1 PN, 100KB 程序，750KB 数据

PS：60 W，额定输入电压 AC/DC 120/230 V

PS：60 W，额定输入电压 DC 24/48/60 V

6ES7505-0KA00-0AB0  
6ES7532-5HF00-0AB0  
6ES7532-5NB00-0AB0  
  
6ES7532-5HD00-0AB0  
6ES7531-7NF10-0AB0  
6ES7531-7QD00-0AB0  
6ES7531-7KF00-0AB0  
6ES7534-7QE00-0AB0  
  
6ES7523-1BL00-0AA0  
6ES7522-5HF00-0AB0  
6ES7522-5FF00-0AB0  
6ES7522-1BL00-0AB0  
6ES7522-1BH00-0AB0  
6ES7522-1BF00-0AB0  
6ES7522-1BL10-0AA0  
6ES7522-1BH10-0AA0  
6ES7521-1FH00-0AA0  
6ES7521-1BL00-0AB0  
6ES7521-1BH50-0AA0  
6ES7521-1BH00-0AB0  
6ES7521-1BL10-0AA0  
6ES7521-1BH10-0AA0  
6ES7551-1AB00-0AB0  
6ES7550-1AA00-0AB0  
6ES7540-1AB00-0AA0  
6ES7541-1AD00-0AB0  
6ES7541-1AB00-0AB0  
6ES7540-1AD00-0AA0  
6ES7155-5BA00-0AB0  
6ES7155-5AA00-0AC0  
6ES7155-5AA00-0AB0  
6ES7545-5DA00-0AB0  
6ES7590-1BC00-0AA0  
6ES7590-1AJ30-0AA0  
6ES7590-1AF30-0AA0  
6ES7590-1AE80-0AA0  
6ES7590-1AB60-0AA0  
6ES7592-2AX00-0AA0  
6ES7592-1AX00-0AA0  
6ES7592-1AM00-0XB0  
  
6ES7592-1BM00-0XB0  
  
6ES7592-1BM00-0XA0  
  
6ES7590-5AA00-0AA0  
  
6ES7591-1AA00-0AA0  
6ES7591-1BA00-0AA0

6ES7522-1BL01-0AB0  
6ES7522-1BH01-0AB0

PS : 25 W , 额定输入电压 DC 24 V  
AQ 8 : 模拟输出模块 , 8AQ , U/I , 高速  
AQ 2: 模拟输出模块,2 AQXU/I  
,标准型, 25mm,包含前连接器  
AQ 4 : 模拟输出模块 , 4AQ , U/I  
AI 8 : 模拟输入模块 , 8AI , U/I , 高速  
AI 4: 模拟输出模块: XU/I/RTD/TC ST, 25mm,包含前连接器  
AI 8 : 模拟输入模块 , 8AI , U/I/RTD/TC  
AI4/AQ2 : 模拟量输入/输出模块4AI,2AO,标准型,25mm  
连接器  
DI/DQ 16X24CDV/16X24VDC/0.5A BA,包含前连接器.  
DQ 8 : 数字输出模块 , 8DQ , 继电器 , 230 V AC/ 5A  
DQ 8 : 数字输出模块 , 8DQ , 可控硅 , 230V AC/ 2A  
DQ 32 : 数字输出模块 , 32DQ , 晶体管 , 24 V DC/ 0.5A  
DQ 16 : 数字输出模块 , 16DQ , 晶体管 , 24 V DC/ 0.5A  
DQ 8 : 数字输出模块 , 高性能 8DQ , 晶体管 , 24V DC  
DQ 32x24VDC/0.5A BA , 包含前连接器  
DQ 16x24VDC/0.5A BA , 包含前连接器  
DI 16 : 数字输入模块 , 16DI , 230V AC BA  
DI 32 : 数字输入模块 , 高性能 32DI , 24V DC  
DI 16 : 数字输入模块 , 源型 , 16DI , 24V DC BA  
数字输入模块 , 高性能 16DI , 24V DC  
DI 32X24VDC BA , 包含前连接器  
DI 16X24VDC BA , 包含前连接器  
计数与位置采集模块 TM PosInput 2  
TM Count 2 x 24 V : 高速计数器 , 800kHz  
PtP RS422/485 通讯模块  
PtP RS232 , 高性能通讯模块  
PtP RS422/485 , 高性能通讯模块  
PtP RS232通讯模块  
ET 200MP Profibus接口模块  
IM 155-5 2PN 接口 , Pronet 接口模块 HF  
IM 155-5 2PN 接口 , Pronet 接口模块  
RS-485 PROFIBUS-DP接口模块  
S7-1500 安装导轨 : 2000 mm  
S7-1500 安装导轨 : 530 mm  
S7-1500 安装导轨 : 530 mm  
S7-1500 安装导轨 : 482 mm  
S7-1500 安装导轨 : 160 mm  
SIMATIC S7-1500,标签,35mm模板适用,100片  
SIMATIC S7-1500,标签,25mm模板适用,100片  
SIMATIC  
S7-150035mm模板前连接器 , 螺钉型 , 40针 , 含4根跳线  
SIMATIC S7-1500  
35mm模板前连接器 , 快连型 , 40针 , 含4根跳线  
SIMATIC S7-1500  
25mm模板前连接器 , 快连型 , 40针 , 含4根跳线  
用于连接PE ( 地 ) 到S7-1500安装导轨的接地元件 , 对于  
m的安装导轨是必须的 每个包装20片  
备件:S7-1511/13CPU显示面板  
备件:S7-1515/16/18CPU显示面板

6ES7590-8AA00-0AA0

备件:S7-1500 PS/PM供电模板接头，内含10片