

宜春西门子一级总代理PLC

产品名称	宜春西门子一级总代理PLC
公司名称	上海鑫瑟电气设备有限公司销售部
价格	1999.00/台
规格参数	西门子:PLC 模块6ES7:触摸屏 德国:变频器
公司地址	上海市松江区仓轩路211弄10号602
联系电话	18201996087 15316778381

产品详情

软控制器用于在 SIMATIC IPC 上执行 SIMATIC S7-1500 控制器的功能

适用于对程序和数据存储器具有较高要求的控制应用

在机器中用作基于 PC 的控制器，通过 PROFINET 和 PROFIBUS 实现分布式 I/O

用于将 IPC 内置接口和 PC 插入卡用于 PROFINET 和 PROFIBUS 连接

针对使用 IPC627E 箱式 PC、IPC677E 面板式 PC 以及 IPC647E 和 IPC847E 机架式 PC 完成的基于 PC 的控制任务进行了优化。

另外，也可用于 IPC427E、IPC627D 和 IPC827D 箱式 PC、IPC477E 和 IPC677D 面板式 PC、以及 IPC647D 和 IPC847D 机架式 PC。

6ES7518-4AP00-0AB0

6ES7517-3AP00-0AB0

6ES7516-3AN00-0AB0

6ES7515-2AM00-0AB0

6ES7513-1AL00-0AB0

6ES7511-1AK00-0AB0

6ES7512-1DK00-0AB0

6ES7510-1DJ00-0AB0

6ES7507-0RA00-0AB0

6ES7516-3AN01-0AB0

6ES7515-2AM01-0AB0

6ES7513-1AL01-0AB0

6ES7511-1AK01-0AB0

6ES7512-1DK01-0AB0

6ES7510-1DJ01-0AB0

CPU 1518-4 PN/DP,3 MB 程序，10 MB 数据, 集成3PN,1D

CPU 1517-3 PN/DP,

2MB程序，集成 2PN 接口，1 以太网接口，1DP 接口

CPU 1516-3 PN/DP：1 MB 程序，5 MB 数据；10 ns；集成 2PN 接口，1 以太网接口，1DP 接口

CPU 1515-2 PN,500K程序,3M数据，集成 2PN接口

CPU 1513-1 PN：300 KB 程序，1.5 MB 数据；40 ns；集成 2PN 接口，

CPU 1511-1 PN：150 KB 程序，1 MB 数据；60 ns；集成 2PN 接口，

CPU 1512SP-1 PN, 200KB 程序，1MB数据

CPU 1510SP-1 PN, 100KB 程序，750KB数据

PS：60 W，额定输入电压 AC/DC 120/230 V

6ES7505-0RA00-0AB0
6ES7505-0KA00-0AB0
6ES7532-5HF00-0AB0
6ES7532-5NB00-0AB0

6ES7532-5HD00-0AB0
6ES7531-7NF10-0AB0
6ES7531-7QD00-0AB0
6ES7531-7KF00-0AB0
6ES7534-7QE00-0AB0

6ES7523-1BL00-0AA0
6ES7522-5HF00-0AB0
6ES7522-5FF00-0AB0
6ES7522-1BL00-0AB0
6ES7522-1BH00-0AB0
6ES7522-1BF00-0AB0
6ES7522-1BL10-0AA0
6ES7522-1BH10-0AA0
6ES7521-1FH00-0AA0
6ES7521-1BL00-0AB0
6ES7521-1BH50-0AA0
6ES7521-1BH00-0AB0
6ES7521-1BL10-0AA0
6ES7521-1BH10-0AA0
6ES7551-1AB00-0AB0
6ES7550-1AA00-0AB0
6ES7540-1AB00-0AA0
6ES7541-1AD00-0AB0
6ES7541-1AB00-0AB0
6ES7540-1AD00-0AA0
6ES7155-5BA00-0AB0
6ES7155-5AA00-0AC0
6ES7155-5AA00-0AB0
6ES7545-5DA00-0AB0
6ES7590-1BC00-0AA0
6ES7590-1AJ30-0AA0
6ES7590-1AF30-0AA0
6ES7590-1AE80-0AA0
6ES7590-1AB60-0AA0
6ES7592-2AX00-0AA0
6ES7592-1AX00-0AA0
6ES7592-1AM00-0XB0

6ES7592-1BM00-0XB0

6ES7592-1BM00-0XA0

6ES7590-5AA00-0AA0

6ES7591-1AA00-0AA0

6ES7522-1BL01-0AB0
6ES7522-1BH01-0AB0

PS : 60 W , 额定输入电压 DC 24/48/60 V
PS : 25 W , 额定输入电压 DC 24 V
AQ 8 : 模拟输出模块 , 8AQ , U/I , 高速
AQ 2: 模拟输出模块,2 AQXU/I
,标准型, 25mm,包含前连接器
AQ 4 : 模拟输出模块 , 4AQ , U/I
AI 8 : 模拟输入模块 , 8AI , U/I , 高速
AI 4: 模拟输出模块: XU/I/RTD/TC ST, 25mm,包含前连接器
AI 8 : 模拟输入模块 , 8AI , U/I/RTD/TC
AI4/AQ2 : 模拟量输入/输出模块4AI,2AO,标准型,25mm
连接器
DI/DQ 16X24CDV/16X24VDC/0.5A BA,包含前连接器.
DQ 8 : 数字输出模块 , 8DQ , 继电器 , 230 V AC/ 5A
DQ 8 : 数字输出模块 , 8DQ , 可控硅 , 230V AC/ 2A
DQ 32 : 数字输出模块 , 32DQ , 晶体管 , 24 V DC/ 0.5A
DQ 16 : 数字输出模块 , 16DQ , 晶体管 , 24 V DC/ 0.5A
DQ 8 : 数字输出模块 , 高性能 8DQ , 晶体管 , 24V DC
DQ 32x24VDC/0.5A BA , 包含前连接器
DQ 16x24VDC/0.5A BA , 包含前连接器
DI 16 : 数字输入模块 , 16DI , 230V AC BA
DI 32 : 数字输入模块 , 高性能 32DI , 24V DC
DI 16 : 数字输入模块 , 源型 , 16DI , 24V DC BA
数字输入模块 , 高性能 16DI , 24V DC
DI 32X24VDC BA , 包含前连接器
DI 16X24VDC BA , 包含前连接器
计数与位置采集模块 TM PosInput 2
TM Count 2 x 24 V : 高速计数器 , 800kHz
PtP RS422/485 通讯模块
PtP RS232 , 高性能通讯模块
PtP RS422/485 , 高性能通讯模块
PtP RS232通讯模块
ET 200MP Profibus接口模块
IM 155-5 2PN 接口 , Pronet 接口模块 HF
IM 155-5 2PN 接口 , Pronet 接口模块
RS-485 PROFIBUS-DP接口模块
S7-1500 安装导轨 : 2000 mm
S7-1500 安装导轨 : 530 mm
S7-1500 安装导轨 : 530 mm
S7-1500 安装导轨 : 482 mm
S7-1500 安装导轨 : 160 mm
SIMATIC S7-1500,标签,35mm模板适用,100片
SIMATIC S7-1500,标签,25mm模板适用,100片
SIMATIC
S7-150035mm模板前连接器 , 螺钉型 , 40针 , 含4根跳线
SIMATIC S7-1500
35mm模板前连接器 , 快连型 , 40针 , 含4根跳线
SIMATIC S7-1500
25mm模板前连接器 , 快连型 , 40针 , 含4根跳线
用于连接PE (地) 到S7-1500安装导轨的接地元件 , 对于
m的安装导轨是必须的 每个包装20片
备件:S7-1511/13CPU显示面板

6ES7591-1BA00-0AA0
6ES7590-8AA00-0AA0

备件:S7-1515/16/18CPU显示面板
备件:S7-1500 PS/PM供电模板连接头,内含10片

?? LOGO! ?????????? CSM:

在总线型拓扑中连接 LOGO! : LOG! 的至少一个 RJ45 接口保持闲置, 例如, 用于连接编程设备 (PG)

树型/星型拓扑中, LOGO! 至上级网络的连接: LOGO! 至少有 2 个 RJ45 端口未用, 可以用来连接, 例如, 编程设备/操作面板 (PG/OP)

带有一台 LOGO! 和三个其它以太网节点的小型局域网设计