

21柜 日喀则户外21柜 生产厂

产品名称	21柜 日喀则户外21柜 生产厂
公司名称	四川永业达电气设备有限公司
价格	218.00/个
规格参数	品牌:永业达 类型:21动力柜 型号:21yyd
公司地址	四川省成都市郫都区现代工业港北片区港通北四路850号
联系电话	13550278366 13550278366

产品详情

XL-21动力柜主要类型:风机/空调一体化控制柜 排水泵一体化控制柜 循环水泵一体化控制柜 照明一体化控制柜 功能好处:将传统的强电控制柜与弱电控制柜合二为一 省空间、省管线、省现场工作量。

动力配电箱xl21:XL—21系列动力配电箱适合于工业与民用建筑中作交流频率为50HZ、电压500V及以下、三相四线电力系统的动力配电和照明配电用。同时适合制作各种电动机启动柜,包括全压直接启动柜,全数字控制软启动柜、自耦降压启动柜,星三角启动柜,多速电动机启动柜等。具有数十种一次线路方案号或派生方案号供选择使用,适用范围广。本产品系户内封闭式配电箱。箱体用薄钢板弯制焊接而成,正面为单扇左开门,门上装有电压表、电流表等测量仪表和操作电器、信号电器等,是一种结构简单、运行可靠、成本较低的动力配电装置。21动力柜结构特点:1、主要功能分类:进线、馈电、电动机控制。2、主要组成部分:柜体、柜门(可装仪表)、后封板、眉头、上进出线孔封板、母排、电器元件、母线夹板、绝缘支撑件、绝缘子、辅材等。动力配电柜使用注意以下几个事项:1、分级管理,各负其责。配电箱设备动力部门应该对每一个低压配电箱进行编号、登记、建档,分级管理,明确责任,并定期对配电箱进行技术检查和测定,若有发现问题,应及时排除,以减少事故,对消费者负责。2、定期巡查配电箱时,维修电工应该进行全面人们的核查,如果发现配电箱内元件有严重发热现象,应该查明发热原因,发现接线松动应及时拧紧。另外,配电箱内如果有积尘、杂物等应及时清扫,保持配电箱内整洁干净。3、配电箱周围的环境应保持整洁。配电箱维修或操作人员不能在配电箱门前1.2米以内的范围进行堆积、搭挂工作用品或其他物品。另外,配电箱周围不能够有积水,易引发触电事故,且非电工人员不得随意拆装配电箱中的电器元件。4、配电箱的操作应该严格按照操作规程执行,在配电箱的使用过程中严谨带负荷拉合闸,否则会形成大电弧烧毁配电元件或者配电箱操作人员灼伤等事故。不锈钢户外动力柜分为落地式以及XL-21型,主要用于工矿企业。交流50Hz,电压500V以下三相三线、三相四线电力系统,作动力照明配电用。打开门后全部电器敞露,便于检修维护。进出线采用电缆接线操作,安全可靠。我们公司遵循“诚实、守信、创新、求精”的精神,本着“以人为本,客户至上”的原则,结四海朋友,为万众服务。