

不锈钢电接点双金属温度计

产品名称	不锈钢电接点双金属温度计
公司名称	北京力兆源仪表有限责任公司
价格	80.00/台
规格参数	品牌:力兆源 型号:wss-301x 类型:电接点双金属温度计
公司地址	北京市大兴区经济开发区金苑路36号2幢2层205室
联系电话	18513290001 15611108550

产品详情

品牌	力兆源	型号	wss-301x
类型	电接点双金属温度计	测量范围	-80+500 (kPa)
精度等级	1.5	联接型式	螺纹连接
公称直径	60 (mm)	环境温度	-25+55 ()

1.产品介绍：wssx系列电接点双金属温度计应用于生产现场对温度需自动控制和报警。直接测量各种生产过程中-80~500 范围内体、蒸汽和气体介质温度。

2.应用范围：广泛用于机械，化工，制药，食品，水处理等生产过程中，该温度表能在工作温度达到或超过设定值时输出电信号，也可以作为温度调节系统内的电路控制开关。3.电接点双金属温度计的特点：
· 现场显示温度，直观方便；
· 具有自动切断电源和报警功能；
· 安全可靠，使用寿命长；
· 多种结构形式，可满足不同要求。

4.电接点双金属温度计的工作原理：电接点双金属温度计是利用温度变化时带动触点变化，当其与上下限触点或断开的同时，使电路中的继电器动作，从而自动控制及报警。

5.电接点双金属温度计的主要技术参数：
· 产品执行标准：jb/t8803-1998 gb3836-83 ·
标度盘公称直径：100 · 精度等级：(1.0)，1.5 · 热响应时间：40s · 防护等级：ip55 ·
正常工作大气条件：温度-25~+55 ，相对湿度 85% ·
设定点误差：设定点误差应不超过基本误差限的1.5倍。 ·
切换差：切换差应不超过基本误差限的1.5倍。 ·
切换重复性：切换重复性极限范围不大于基本误差限绝对值1/2。

6.温度计安装固定形式：

7.安装方式：

