

【专业制造】供应GWS-30型卧式研磨机（高效、密闭）

产品名称	【专业制造】供应GWS-30型卧式研磨机（高效、密闭）
公司名称	宜兴市光阳化工设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:光阳Gy 型号:GWS-30 适用物料:液体
公司地址	中国 江苏 宜兴市 环保科技工业园（新街）
联系电话	86 0510 87135878 13812232683

产品详情

品牌	光阳 Gy	型号	GWS-30
适用物料	液体	应用领域	涂料、油漆、浆料
加工批量	30（L）	驱动功率	22（KW）
研磨篮容量	20（L）	介质尺寸	4～10（mm）
外形尺寸	1.5×0.65×1.3（m）	重量	1100（kg）
工作方式	颗粒研磨机	类型	圆盘式研磨机
驱动方式	电动	作用对象	研磨片

一、概述：

gws型卧式砂磨机是一种应用于对液相物料进行研磨分散的湿法研磨机械，广泛应用于涂料、染料、油墨、食品、医疗、环保、非金属矿等工业部门，具有生产率高、成本低、工艺连续性强等优势。

二、主要特点：

（一）领先的设计理念

gws型卧式砂磨机分散轴水平布局，主电机在机身底部，整机重心低，因而运行更为平稳，清洗维修更为方便。

gws型卧式砂磨机是密闭结构，抑制生产过程中溶剂的挥发损耗，减轻对大气的污染和某些物料的发泡现象。

gws型卧式砂磨机出料装置采用的是有径向筛缝和轴向动态筛缝的复式出料结构，可靠地阻止研磨介质从筛缝中逸出，物料压力和温度分别由电接点压力表（进料端）和温度表（出料端）进行控制和监视，保证设备的安全运行。

（二）严格的零部件检测

gws型卧式砂磨机主要由研磨主体部件、动力输送部件和进出料管道部件组成，其中研磨主体中的机械密封装置是gws型卧式砂磨机的关键部位，本型号设备产用的都是双端面、平衡型、多弹簧、旋转式机械密封。

（三）完善的配套服务

用户可在发货前到公司厂区预验收机器设备，预验收合格后，机器再行发货。机器设备抵达用户方后，公司安排专业技术人员会同用户方一起进行安装、调试和验收，合格后双方签字确认，交付用户使用。

三、规格型号

	gws-15	gws-20	gws-25	gws-30	gws-50
筒体容积（l）	20	30	40	50	80
主电机功率（kw）	11	15	18.5	22	30
分散轴转速（r/min）	1130	1130	1130	980	980
研磨介质粘度（pa.s）	6				
研磨装量（l）	10	15	18	21	38
研磨细度（um）	4 ~ 10				
生产能力（kg/h）	120 ~ 600	120 ~ 720	120 ~ 720	120 ~ 720	120 ~ 720
整机重量（kg）	800	900	1000	1100	1500