GJZF4 150*300*44桥梁橡胶支座 梅州滑板橡胶支座 易于更换

产品名称	GJZF4 150*300*44桥梁橡胶支座 梅州滑板橡胶支座 易于更换
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	30.00/块
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

板式橡胶支座处于桥梁上、下部构造接点的重要位置,它的可靠程度直接影响桥梁结构的安全度和耐久性,板式橡胶支座的安装与施工的,橡胶支座处于桥梁上、下部构造接点的重要位置,它的可靠程度直接影响桥梁结构的安全度和耐久性。橡胶支座主要可以分为三种型式:板式橡胶支座、盆式橡胶支座、四氟滑板式橡胶支座。目前常见的几种支座类型主要有盆式橡胶支座、球形支座和板式橡胶支座。而由于经济等原因,且目前我guo桥梁结构形式主要以简支梁和连续梁桥占主导地位。 盆式橡胶支座安装要求盆式支座安装前按设计要求及现行《公路桥梁盆式橡胶支座》(JT391)对成品进行检验,合格后安装。安装前对墩、台轴线、高程等进行检查,合格后进行下步施工。安装单向活动支座时,应使上下导向挡板保持平行。

板式橡胶支座的分类及表示,圆形板式橡胶支座,GYZ直径*厚(高)度mm,矩形板式橡胶支座,GJZ长度*宽度*高(厚)度,板式橡胶支座按结构形式分类如下,板式橡胶支座包括普通板式橡胶支座和四氟板式橡胶支座两类其中,普通板式橡胶支座又可分为矩形普通板式橡胶支座,圆形普通板式橡胶支座,球冠形普通板式橡。 盆式橡胶支座安装采用螺栓锚固,在安装时一定要将将墩台顶清理干净。测量放线。在支座及墩台顶分别划出纵横轴线,在墩台上放出支座控制标高。配制环氧砂浆。配制见1款(4)拌制环氧砂浆的有关要求。安装锚固螺栓。 板式橡胶支座检测项目板式橡胶支座是由橡胶与多层钢板组合经加压硫化牢固地粘结成为一体的普通橡胶支座产品。工业减震橡胶垫块的性能与安装工业减震橡胶垫块是一种普通的橡胶支座,由多层橡胶片硫化制成。橡胶垫块的性能类似于橡胶减震器,具有高弹性、减震隔冲和隔声性能,橡胶垫块具有良好的弹性,能应对桥梁的梁端的转动;又有较大的剪切变形能力,以上部构造的水平位移。 公路桥梁工程不许使用带球冠或坡形的橡胶支座;d:当桥梁纵坡坡度不大于1%时,板式橡胶支座可直接设置于墩台上,但应考虑纵坡影响所需要的厚度。当纵坡坡度大于1%时,应采用预埋钢板(加楔形钢板)、混凝土垫块(带坡度的垫石)或其他措施将梁底调平,保证支座平置。