

GYZ200*56板式橡胶支座 黄南建筑橡胶支座 货源充足

产品名称	GYZ200*56板式橡胶支座 黄南建筑橡胶支座 货源充足
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	30.00/块
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

对于普通型桥梁支座适用于跨度小于30m、位移量较小的桥梁.不同的平面形状适用于不同的桥跨结构,正交桥梁用矩形支座;曲线桥、斜交桥及圆柱墩桥用圆形支座.对于板式橡胶支座适用于大跨度、多跨连续、筒支梁连续板等结构的大位移量桥梁.它还可用作连续梁顶推及T型梁横移中的滑块.矩形、圆形四氟板式橡胶支座。不同的平面形状适用于不同的桥跨结构，正交桥梁用矩形支座；曲线桥、斜交桥及圆柱墩桥用圆形支座。矩形、圆形四氟板式橡胶支座的应用非别与矩形、圆形普通板式橡胶支座相同。1、GJZ系列橡胶支座：该支座由若干层橡胶片与薄钢板经加压硫化而成。b.耐寒型橡胶支座，采用天然橡胶（NR）生产，适用的温度-40~60。其一般代号表示：示例1：公路桥梁矩形普通氯丁橡胶支座，短边尺寸为300mm，长边尺寸为400mm，厚度为47mm，表示为GJZ300×400×47(CR)。

而且，它用于坡度大于10%的预制简支桥梁除具有一般板式支座的性能外，还有构造简单，安装方便，在桥底不需要再设调坡楔形板\节约投资等优点。板式橡胶支座在安装时有一定的顺序，现浇梁板式橡胶支座的安装，施工顺序如下面所示：（1）先将墩台垫石顶面去除浮沙，表面应保持清洁，平整无油污。将此支承钢板(俗称：“梁体钢板”)视作现浇梁模板的一部分浇注。为防止漏浆，可在支承钢板与模板之间四周空隙处，用软木板填没。以后在拆除模板时，再将软木板除去。按以上施工，可使支座同梁底钢板、垫石顶面全部密贴。除具有普通板式橡胶支座的竖向刚度与弹性变形，能承受垂直荷载及适应梁端转动外，因与梁底不锈钢板间的低系数（ $\mu = 0.08$ ）可使桥梁上部构造的水平位移不受。四氟板式橡胶支座可以使桥梁结构的上部，水平位移不受的大跨度，可以用来做连续梁推及T型梁横移滑块。除具有普通板式橡胶支座的竖向刚度与弹性变形，能承受垂直荷载及适应梁端转动外，因与梁底不锈钢板间的低系数（ $\mu = 0.08$ ）可使桥梁上部构造的水平位移不受。四氟板式橡胶支座可以使桥梁结构的上部，水平位移不受的大跨度，可以用来做连续梁推及T型梁横移滑块。

