

# 桥梁橡胶支座 驻马店桥梁盆式支座 结构简单

产品名称	桥梁橡胶支座 驻马店桥梁盆式支座 结构简单
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	30.00/块
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

## 产品详情

2、系数：检测四氟滑板和不锈钢板在有硅脂条件下的力最大值。3、抗剪老化性能：检测产品耐老化性能，目前该因试验较低，意义不大。4、抗剪弹性模量：检测产品水平变形应力大小5、抗压弹性模量：检测产品设计的弹性大小。3、为防止千斤顶作用下梁板局部受压，在千斤顶上下均垫250\*350\*20的钢板2块，如千斤顶还不能与盖梁和横隔板良好，则需要加垫相应厚度的钢板，以保证其相互牢靠。4、千斤顶放置在每块梁体的腹板附近，尽量靠近支座，但不能影响更换支座，并且要求千斤顶中心应与横隔板中心线对齐。对于球形支座安装1)螺栓连接球形支座安装1)墩台顶凿毛清理。当采用补偿收缩砂浆固定支座时，应用铁钎对支座支承面进行凿毛，凿毛程度“2.3桥梁混凝土施工”关于施工缝处理的有关规定，并将顶面清理干净；当采用环氧砂浆固定支座时，将顶面清理干净并保证支座支承面干燥。

板式橡胶支座按胶种适用温度分类如下：A、氯丁胶：适用温度+60~-25° B、天然胶：适用温度+60~-40° C三元乙丙胶：适用温度+60°~-45° 支座的价格都是按体积进行计算价格的。矩形支座的价格就是长乘宽乘高再乘以单价。2)清理预留孔。清理前检查校核墩台顶锚固螺栓孔的位置、大小及深度，合格后彻底清理。3)配制砂浆。环氧砂浆配制见1款(4)拌制环氧砂浆有关要求，补偿收缩砂浆的配制按配合比进行，其强度不得低于35MPa。5产品选型a：查看板式橡胶支座的安装施工图纸，主要注意板式橡胶支座的规格型号、高度、承载力等主要技术参数。四氟滑板橡胶支座还要注意预埋钢板的尺寸和安装位置及方向；b：选用板式橡胶支座时,支座的最大承载力应与桥梁支点反力相吻合,其容许偏差范围宜为±10%；c：对于弯、坡、斜、宽桥梁，宜选用圆形板式橡胶支座。隔震橡胶支座橡胶隔震支座是在一胶板式橡胶支座的基础上，在支座中放入铅棒以支座隔震性能的一种隔震支座。铅芯橡胶支座随结构物的重量及水平力，使支座产生滞后隔震的塑性变形，并通过橡胶体的弹性提供水平恢复力。

