

# 国标板式橡胶支座 德宏橡胶支座厂家 结构简单

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 国标板式橡胶支座 德宏橡胶支座厂家 结构简单      |
| 公司名称 | 衡水众拓路桥养护有限公司                |
| 价格   | 30.00/块                     |
| 规格参数 | 品牌:众拓路桥<br>颜色:黑色<br>产地:河北衡水 |
| 公司地址 | 衡水市榕华北大街                    |
| 联系电话 | 182-31810008 18231810008    |

## 产品详情

我们公司常用的是天然橡胶支座，这种柔韧性高，上乘，属国标支座。当然价格就会高些。根据用途还可以分为四氟板式橡胶支座和普通橡胶支座。四氟板式橡胶支座亦支座，往往采购支座时会相应采购四氟板式支座。四氟板式支座是在普通支座的上面添加一层2-3mm的四氟板。由此，板式橡胶支座在目前我国桥梁工程中的应用相比前两种类型支座而言更为广泛。按照交通部的新，板式橡胶支座结构形式分为：普通板式橡胶支座，四氟板式橡胶支座。两种结构板式橡胶支座均有矩形和圆形之分。按照结构形式可将板式橡胶支座分为普通板式橡胶支座和四氟板式橡胶支座两种，这两种板式橡胶支座有分为矩形、圆形、球冠形板式橡胶支座三种形状。按照支座材料和适用温度分为：a.常温型橡胶支座，采用氯丁橡胶（CR）生产，适用的温度-25~60。

如果支承垫石标高差距过大，可以用水泥砂浆进行。在支承垫石上按设计图标出中心，安装时橡胶支座的中心与支承垫石中心线要吻合，以确保支座就位准确。当同一片梁需两个或四个支座时，为方便找平，可以在支承垫石和支座之间铺一层水泥砂浆，让支座在桥梁体的压力下自动找平。出现以上情况，应及时和处理，确保支座安装后的正常工作，并记录板式桥梁橡胶支座安装后出现的各项偏差及异常情况。GJZ公路矩形板式橡胶支座的构造特点在使用坡形橡胶支座时，要当梁体纵坡 $I > 1\%$ 时使用，一般板式橡胶支座安装时，须在梁底与支座之间设置与桥梁坡度一致的楔形钢板（或楔形混凝土垫块），以保持支座平置。构造简单，安装方便，价格低廉，养护简便，易于更换。板式支座按形状划分：矩形板式、圆形、球冠圆板式、圆板坡形、等几种产品。（1）性能：本产品由多层橡胶片与薄钢板镶嵌、粘合在一定压力、一定温度和一定时间内硫化压制而成。不过在计算中一定要注意单位的换算，一般客户告诉我们的都是毫米，应该换算成厘米，当然支座也是按立方厘米进行计算价格的。圆形的支座价格计算就是圆的面积乘高公式为  $r^2 \cdot h$ 。板式橡胶支座中还有带四氟滑板橡胶支座，这种计算就是底面积乘以（高度减去四氟滑板的厚度一般是2~3毫米，当然也有特殊情况，这里就根据施工要求进行详细计算）乘以单价加上四氟滑板的价格（底面积乘以单价）。

