

# 昆山市岩棉板A1防火等级检测 建筑板材检测

产品名称	昆山市岩棉板A1防火等级检测 建筑板材检测
公司名称	江苏广分检测技术有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋广分检测
联系电话	18912706073 18912706073

## 产品详情

防火等级检验也称燃烧等级检测就是指依据有关的规范及其有关的实验，对于相对应的资料而开展的防火等级鉴定a) 阻燃性建筑装饰材料及产品b) 阻燃性纺织物c) pvc电线/塑胶材料及产品d) 阻燃泡沫塑胶e)

阻燃性家具及部件

f) 阻燃电线电缆

1、在我国有关阻燃性产品的国家行业标准主为有2个：（1）GB

20286-2006----公共场合阻燃性产品及部件燃烧性能规定和标志（2）GB

8624-2006----工程材料及产品燃烧性能等级分类注：依照工程建筑产品燃烧性能级别和其燃烧性能的对  
应关系，防火等级可区分为：除铺装原材料之外的建筑产品分成七个等级，由高到低为A1、A2、B、C、

D、E、F。铺装资料也分成七个等级，由高到低为A1fl、A2fl、Bfl、Cfl、Dfl、Efl、Ffl。

2、防火等级在国际上UL级别验证：能够对于UL开展验证方式有2种：一种是UL94 HB，这也是水准点燃测试的方法；另一种是UL-94V0、V1、V2、V5，这也是竖直点燃的测试标准。（1）UL94 HB：水准点燃这类塑胶能渐渐地点燃但不可以自息。这种类型是UL的级别，常常要用竖向V0、V1或V2方法难以实现时才选用这些方式（2）UL94 V0、V1、V2、V5：竖直点燃

UL阻燃等级分类体系如下所示：UL94V0鉴定方式：从引燃后把火苗移走后试品能迅速自息到在一定时长空隙内无点燃的溶体滴下（换句话说，燃烧着的溶体滴下在坐落于检测品下边的一英尺的棉花垫上，不可以点燃棉絮）。UL94V1鉴定办法与V0相近，只不过是它规定的自息时长要长些。这类检测容许溶体滴下在棉花垫上，但不可以引燃棉絮。UL94V2和V1同样，仅仅它容许燃烧着的熔滴将一英尺下边的棉絮引燃。