

# 微电脑温度控制器 力兆源

产品名称	微电脑温度控制器 力兆源
公司名称	北京力兆源仪表有限责任公司
价格	60.00/台
规格参数	品牌:力兆源 型号:WK-3A 类型:智能温度控制调节器
公司地址	北京市大兴区经济开发区金苑路36号2幢2层205室
联系电话	18513290001 15611108550

## 产品详情

品牌	力兆源	型号	WK-3A
类型	智能温度控制调节器	测量范围	0-100 ( )
工作电压	220 (V)		

### 1、功能特点：

本机采用单片机芯片控制电路温度采集、数码显示、数据储存于一体，具有性能稳定经久耐用显示直观等特点，三组数码管显示，当前温度显示、温差设定（下限温度、上限温度）、控制模式设定（低温开机或高温开机），警戒温度报警，当温度超过90 蜂鸣器报警提示。防冻功能低于7 自动开泵。探头自检功能当探头开路时故障灯亮并显示ll故障代码，探头短路时显示hh故障代码蜂鸣器报警提示。配磁性吸附式温度传感器安装简便（当温度大于60 时探头要加以固定，因温度过高磁性会减弱）。

### 2、控制范围：

温度控制范围0-90 ，误差  $\pm 1$  ，操作简单控制可靠，广泛应用于水暖、地暖循环泵、锅炉风机的自动控制。

### 3、显示说明：

左端第一组数码管显示的是下限温度设定参数，右端数码管显示的是上限温度设定参数，中间大的一组数码管显示的是当前温度。

### 4、温度的设定：

按设置键进入设置状态相应的设置位数码管闪烁，按 键数字增加、按 键数字减少，再按设置键下限与上限之间转换，设置完毕按确定键保存并退出设置状态。

## 5、控制模式设定：

线路板左上方有一转换开关拨至下边为低温开机、拨至上边为高温开机。