

国标板式橡胶支座 芜湖橡胶桥梁支座 装置方便

产品名称	国标板式橡胶支座 芜湖橡胶桥梁支座 装置方便
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	30.00/块
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

中埋式止水带常用规格介绍：250*5mm、300*6mm、300*8mm、300*10mm、350*6mm、350*8mm、350*10mm、400*6mm、400*8mm、400*10mm等；二、背贴式橡胶止水带又称外贴式橡胶止水带，这种橡胶止水带结构多样，其显著结构特点为：产品一面是平的。中埋式止水带常用规格介绍：250*5mm、300*6mm、300*8mm、300*10mm、350*6mm、350*8mm、350*10mm、400*6mm、400*8mm、400*10mm等；二、背贴式橡胶止水带又称外贴式橡胶止水带，这种橡胶止水带结构多样，其显著结构特点为：产品一面是平的。该产品允许水平力为竖向的10%，允许转角不小于40°，系数0.04 - 0.06，活动支座水平位移量50mm - 250mm，分5级。荷载等级100KN - 15000KN。公路桥梁板式橡胶支座规格如下：在关于公路桥梁板式橡胶支座规定了关于板式橡胶支座的要求、支座规格系列及板式橡胶支座选用。

(3) 同一片梁的两个或四个板式橡胶支座应处于同一平面上，为的是方便找平，可在浇筑前在橡胶支座与垫石间铺一层水泥浆，让板式橡胶支座在梁的重力下自动找平。(4) 在浇筑混凝土梁体前，在板式橡胶支座上需加设一块比板式橡胶支座稍大的支承钢板，钢板上焊锚固钢筋与梁体想链接。按照结构形式可将板式橡胶支座分为普通板式橡胶支座和四氟板式橡胶支座两种，这两种板式橡胶支座有分为矩形、圆形、球冠形板式橡胶支座三种形状。按照支座材料和适用温度分为：a.常温型橡胶支座，采用氯丁橡胶(CR)生产，适用的温度-25~60℃。4、损坏墩台：支座脱空墩、台支撑约束发生改变，造成均匀承受和传递的荷载集中到某一点上，产生应力集中，造成墩台帽开裂等现象。不仅技术性能优良，还具有构造简单、价格低廉、无需养护、易于更换缓冲隔震、建筑高度低等特点。4、当桥台和墩柱盖梁较长时，应加密基准支座防止高程误差超标。在平坡情况下同一片梁两端支撑垫石高程相对误差不得超过3mm。5、粘结时先将砂浆摊平拍实，然后将支座按标高就位，支座上的纵横轴线与垫石纵横轴线要对应。

