

北京直埋篮球架,公园小区使用,加厚款式

产品名称	北京直埋篮球架,公园小区使用,加厚款式
公司名称	河北省达创体育器材有限公司
价格	1800.00/件
规格参数	品牌:达创 型号:DC-47 产地:河北
公司地址	桥西区槐安路260号
联系电话	17732148724 17732148724

产品详情

另装有高弹力的比赛篮球框，合适各种各样技术的篮球赛比赛直埋篮球架篮板的规格为宽180厘米，垂直高度105厘米，其下缘距离地板少290厘米。篮板的表面应平整，四周画上自界外线算起，宽为59厘米，高为45厘米的长方形，此长方形底线的上缘必须与篮圈上端相接。

公园小区使用篮球架的主杆：方形钢管直径为140毫米，标准移动式篮球架的主杆直径为75毫米。篮球架的移动底盒由钢板制成，高为20，宽为100，长为180。

标准篮球架高度：篮圈到地面标准高度为305厘米，篮板下沿距离地面290厘米，篮板距离底线的距离为120厘米。

北京直埋篮球架,公园小区使用,加厚款式篮筐：篮筐包括篮圈和篮网。篮圈是由坚实的铁料制造，内缘直径少为45厘米，多为45.7厘米，并漆成橘色。金属篮圈直径小为6厘米，为0厘米。篮网应为白色，悬挂于篮圈上，其目的在使球入篮后能稍受阻力，篮网应有十二目以便悬挂在篮圈上，其长度短为40公分，长不得过45公分。

直埋篮球架随着市场的产品多样化，篮球架产品种类也逐渐丰富起来，其中有一款比较常见的就是地埋圆管篮球架，也可以叫固定式篮球架。还有叫地面单臂篮球架的，总而言之，就是一头要埋到地下的一种篮球架产品。

公园小区使用安装方法

直埋篮球架先要挖出一个70*80的坑，在篮球架安装好后将混凝土填充进去。

篮球架的边线上要离篮球场端线大约60cm左右。

在篮板、篮球架、篮圈三点的固定上用的是四条M12*60的螺丝，在支住钢化玻璃篮板时要注意受力点，防止由于受力不均而导致篮板破裂。

公园小区使用要等待篮球架立柱的混凝土保养四天后再进行篮板的安装，或者在具体施工时篮板、篮圈安装完毕后再埋球架。

篮球在底将连接牢固后进入预埋坑，使用支持的篮球架呈度支撑后篮球篮板和篮圈与螺钉连接牢固