

# 别墅庭院地砖300 × 300釉面广场砖生产厂家

产品名称	别墅庭院地砖300 × 300釉面广场砖生产厂家
公司名称	鹤壁市山城区盛通陶瓷建材厂
价格	1.80/片
规格参数	规格:200 × 200 颜色:灰色 产地:河南
公司地址	河南省鹤壁市山城区朝阳街东段与前进路交叉口 向东500米路南
联系电话	15660610790

## 产品详情

广场砖在铺贴前首先在地面上试铺，根据铺贴形式确定排砖方式，砖面如有花纹或方向性图案，应将产品按图示方向铺贴，以求佳效果;将色号、尺码不同的广场砖区分好类别，加以标号标明，在使用完同一色号或尺码后，才可使用邻近的色号与尺码。

广场砖按设计尺寸划好线，划线时需预留间缝，间缝一般为5mm-12mm为宜。铺贴应在基底凝实后进行，在铺贴过程中应用手轻轻推放，使砖底与铺贴面平衡，便于排出气泡，然后用木质锤轻敲砖面，让砖底能全面吃浆，以免产生空鼓现象;再用木质锤把砖面敲至平整，同时用水平尺测量，确保广场砖铺贴水平。边铺贴，边勾缝，用水泥砂浆勾缝，也可根据需求加入彩色添加剂勾缝。一般间缝宽度5-12mm，深度2mm;坚实的基层和饱满的勾缝能让广场砖更经久耐用，避免使用过程中脱落及破裂。

施工过程中，及时将木糠均匀的洒在铺贴面上，用扫帚清扫，将留在砖面的水泥或其他粘污物抹擦干净，以免表面藏污时间过长，难以清理。铺贴12小时后，应敲击砖面进行检查，若听到"空空"的声音，说明有空鼓，应重新铺贴。砖铺贴完24小时后方可行走，擦洗。以清水混合清洁剂，彻底将广场砖清洗干净，亮丽的广场就呈现在您的面前。冬季严寒阶段不能施工，气温低于5 时，应在水泥砂浆中加防冻液，施工后砖面铺上草帘保温，促进水泥硬化。广场砖施工后应洒水养护，促进水泥砂浆和广场砖的凝固结合，一般养护15天广场砖即可正常使用。

