

无锡崇安EPDM塑胶地坪维修翻新无锡崇安透气型塑胶跑道建设

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 无锡崇安EPDM塑胶地坪维修翻新无锡崇安透气型塑胶跑道建设 |
| 公司名称 | 上海同美体育设施有限公司 |
| 价格 | 90.00/平方 |
| 规格参数 | 同美体育:塑胶跑道塑胶篮球场硅PU 塑胶篮球场:塑胶场地塑胶地坪丙烯酸 全国上门安装:体育场地材料生产厂家 |
| 公司地址 | 上海市青浦区华新镇华支路1668号 |
| 联系电话 | 15021585980 |

产品详情

上海同美体育场地设施 专营店橡胶跑道、塑胶跑道施工、塑料田径运动场、室内室外球场、硅PU篮球场、塑胶网球场、塑胶篮球场、塑料排球场地、塑料羽毛球场地、丙烯酸球场、人工草坪足球场地、彩色混凝土，水磨石地面，彩色陶瓷颗粒防滑路面，环氧地坪漆，PVC地板胶，拼装地板，沥青改色地面，园林景观人工草坪等各种各样人工草坪场所铺设、健身运动场地围网。灯光效果服务设施，幼儿园室外体育场绘彩塑料地面装修、幼儿园室外体育场人工草坪铺设、木质地板篮球场地、人工草坪足球场、橡胶地砖、悬浮拼装地板、房间内PVC地板等各种赛事个练习活动场所。

自创立至今与国内上千家精英团队及其各种教育培训行业，社团组织建立了长久的合作关系，取得了优良的社会经济和社会经济效益，并且以优质的产品和服务项目获得顾客的称赞。

发展趋势离不了的机器设备，更离不了的人才，我精英团队聚集了中国的塑料产品研发、生产制造、铺设与监管的人才，一起有着6支高质量的施工人员，在顾客服务、售后服务、服务支持的每一个阶段表现出与国际接轨的素质，将借此为借助促进精英团队与时俱进。适用范围： 球场、网球场、蓝球场、排球场等各种运动场所； 儿童乐园、幼稚园活动场； 人行步道、社区、游乐场.....等彩色涂装。施工流程：确立施工范围 裂缝填补（地面整平） 测含水率8%以下 水泥面底漆涂面养护1-2小时 PU涂布 PU粒铺设 划线施工工艺新的施工工艺是在防滑颗粒粘合牢固后，表面再均匀地喷涂一层聚氨酯胶液，使之覆盖住防滑颗粒，有效地防粒。日常维护简便适用范围该产品实用性强，日常使用无需特殊维护，清洁简便，节约管理费用。混合型塑胶跑道主要适用于室外田径跑道及田径运动场地内半圆区。施工的地面要求沥青混凝土基础要密实、坚实、平整、表面粗糙、无裂隙、无碾压痕迹。水泥混凝土基础是平整、坚硬、表面粗糙、无返砂现象。

卷材塑胶跑道摊铺

1、在施工标线画好后，以一条直线为基准，从内缘开始展开塑胶跑道，沿着画好的施工标线

对齐，依次放置塑胶跑道。水平压头应为200mm，纵向塑胶跑道应对齐，根据不同温度应放置

30-60分钟。

2、卷材塑胶跑道涂胶粘剂。

塑胶跑道摆好后，在粘接前，先将塑胶跑道从两端卷起，然后将胶水从滚动的塑胶跑道中心向一个方向刮到地面上。地面刮胶时，胶粘剂用量适中，每平方米把控在0.7-1kg/m²之间，刮涂均匀，把控胶粘剂粘度，较佳时间铺设。

3、粘接塑胶跑道与地面粘接时，塑胶跑道的铺设应非常小心，塑胶跑道的侧面应与地面施工标线对齐。先将滚动塑胶跑道的一侧粘合，粘合后，将另一侧粘合，然后将塑胶跑道内侧依次粘合。4、表面压制卷材塑胶跑道与地面粘结后，为确保塑胶跑道与地面粘结牢固，为防止塑胶跑道翘曲，边缘部分用重物压在粘结好的塑胶跑道上，保证塑胶跑道粘接效果。