

格宾网厂家 耐用格宾网实体生产厂家

产品名称	格宾网厂家 耐用格宾网实体生产厂家
公司名称	安平县博帅金属丝网制品厂
价格	5.30/平方米
规格参数	材质:镀锌 高尔凡 包塑 工艺:双绞合 产地:河北衡水
公司地址	安平县黄城乡政府西邻(经营场所)
联系电话	16631805488

产品详情

水是一切生命的源泉，是人类生活和生产活动中必不可少的物质。在人类社会的生存和发展中，需要不断地适应、利用、改造和保护水环境。水利事业随着社会生产力的发展而不断发展，并成为人类社会文明和经济发展的重要支柱。格宾网在水利工程建设中起到了很好的作用，为人们的生活带来了很大好处。

格宾网材质

- (1)镀锌钢丝:优质低碳钢丝,钢丝的直径2.0MM-4.0MM,钢丝的抗拉强度不少于380Mpa,钢丝的表面采用热镀锌保护,镀锌的保护层的厚度根据客户要求制作,镀锌量可达到300g/m²。
- (2)锌-5%铝(10%铝)-混合稀土合金钢丝:(也叫高尔凡)钢丝,这是一种国际新兴的一种新材料,耐腐蚀性是传统纯镀锌的3倍以上,钢丝的直径可达1.0MM-3.0MM,钢丝的抗拉强度不少于1380Mpa。
- (3)镀锌钢丝包塑:优质低碳钢丝,在钢丝的表面包一层PVC保护层,再编织成各种规格的六角网。这层PVC保护层将会大大增加在高污染环境中的保护,并且通过不同颜色的选择,使其能和周围环境融合。
- (4)锌-5%铝(10%铝)-混合稀土合金钢丝包塑:在锌-5%铝-混合稀土合金钢丝的表面包一层PVC保护层。

格宾网的结构特性：

- 1、透水性好：格宾网有利于山坡和岸滩的稳定。
- 2、柔性好：格宾网无结构缝，整体结构有延展性。
- 3、***：镀锌材料不怕海水。

- 4、抗冲刷：格宾网适用于江河，海洋岸滩和护坡工程。
- 5、整体性：有其他材料难以替代的连贯性。大面积组装，不设缝。
- 6、施工方便：格宾网不用水、水泥和模板，不要电力供应。
- 7、经济：填充格宾网箱使用当地石材，不用水泥。
- 8、保护生态环境：石块之间的缝终究会被土填充（人为或自然），植物的根系可以通过石块之间的土深深扎入边坡，从而工程措施和植被相结合，形成一个柔性整体护面，格宾网满足了水土保持和绿化环境的需要

格宾网护坡安装要求：

- 1、稳定：格宾网装填好石块后必须要稳定，石块大面朝下，人工适当敲击、摇动，使其平稳。
- 2、连接：格宾网上下左右绑扎牢固连接绑紧。
- 3、错缝：同一砌筑层内，相邻网箱应错缝摆砌，避免出现顺向通缝。上下网箱也应错缝搭接，避免出现竖向通缝。

主要应用与水利堤防、灾后重建、生态保护、河道整治等方面。

格宾石笼的优势：

- 1、我们厂家生产时就已经成形，施工现场仅需组装定型，灌充填料，操作简便，尤其是受气候因素干扰小，适宜于机械化施工。
- 2、格宾石笼由钢丝箱笼和填充料组成，填充料只要能抗风化、有一定强度即可，有时候甚至可以用一些较干净的建筑垃圾作为填料，因此成本较低。特别是当地基条件较差时，可节约占工程造价比重较大的地基处理费用。
- 3、防护系统利用双绞合六边形金属网面对桥墩桥地面进行防护，这种包塑双绞合六角形金属网与被防护面紧紧结合，有效的防止了滑坡。这归功于金属网网孔的有效拦截。金属网孔的大小与金属丝的丝径有很大关系。它们的完美结合大大增强了金属丝网的利用效果。