

# 宜兴市塑胶篮球场环氧地坪设计方案铺装宜兴市复合性塑胶跑道施工

产品名称	宜兴市塑胶篮球场环氧地坪设计方案铺装宜兴市复合性塑胶跑道施工
公司名称	上海同美体育设施有限公司
价格	90.00/平方
规格参数	同美体育:塑胶跑道塑胶篮球场硅PU 塑胶篮球场:塑胶场地塑胶地坪丙烯酸 全国上门安装:体育场地材料生产厂家
公司地址	上海市青浦区华新镇华支路1668号
联系电话	15021585980

## 产品详情

体育场塑胶跑道施工改造流程:检查整个场地,如有脱层,返砂,裂缝等现象,用专属工具切割,清洁场地底部,用单组分胶密封底部,干燥后用滚刷或刮刀填充;材料搅拌场所应铺设胶带或塑料布,以免污染地面;材料混合时,先倒入单组分粘合剂,将搅拌桶边完全浸泡,再倒入胶粒;搅拌均匀的混合物应及时运至作业区,进行铺装,铺装好的塑胶跑道进行划线.体育场塑胶跑道改造施工步骤

体育场塑胶跑道具有抗压强度高、硬度弹性好、平整性好、稳定性好等特点;无论经历了各种极端气候或频繁的运动操练,塑胶跑道地面系统仍能维持较高的物理回弹性,不易老化,有利于运动员的助跑、提速和转弯;塑胶跑道材料是符合行业标准的塑胶表面,专门用于比赛场地,塑胶跑道材料为标准环形跑道。体育场塑胶跑道在什么情况下需要翻新?

一是体育场塑胶跑道达到使用寿命,不再满足基本的运动需求。如果继续使用,可能会对人体造成不利影响。另一种情况是人们在使用过程中使用不当造成的外部损坏,如重压、锋利的工具划伤、火头焚烧等。因此,我们需要翻新体育场塑胶跑道场地。

前提,技术人员或施工人员需要进入现场,观察体育场塑胶跑道场地的损坏程度。一般来说,损坏较小的人只需要简单地重新铺设体育场塑胶跑道的表层,严重损坏的人也需要修复原来的地基。体育场塑胶跑道修复翻新

1.仔细检查整个场地,如有脱层、返砂、裂缝等现象,用专属工具切割,清洁场地底部,用单组分胶密封底部,干燥后用滚刷或刮刀填充。

2.塑胶场地材料搅拌场所应铺设胶带或塑料布,以免污染地面,影响体育场塑胶跑道的施工质量和环境清洁。

3.搅拌桶的容量是搅拌量的1.5-2倍，使用前应干燥干净。

4.塑胶跑道材料混合时，先倒入单组分粘合剂，将搅拌桶边完全浸泡，再倒入胶粒。

5.搅拌塑胶跑道材料时间的调节取决于当时的具体温度和湿度，湿度为70%。25℃的基本混合搅拌时间为3.5分钟，要求99%以上的胶粒用粘合剂包裹才能出料；搅拌均匀的混合物应及时运至作业区，进行铺装。