长年供应优质示温片（示温蜡片）

产品名称	长年供应优质示温片（示温蜡片）
公司名称	绍兴市长龙电力器材制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:长龙
公司地址	中国 浙江 绍兴市 建设新村4幢401室
联系电话	86-575-5788648

产品详情

品牌	长龙	型号	SW-55、SW-60、SW-70、SW-80、SW-90、SW-100
测量范围	55、60、70、80、90、100（℃）		

示温片使用说明书

一、示温片的性能及用途

sw系列示温片广泛应用于变电所母线的联接部位，用来监视母线联接处的接触是否良好，是确保变电所安全运行不可缺少的保护物品。

为了确保变电所母线的安全运行，必须了解其温度升高的情况，利用示温片可以补充一般温度计的不足，在巡视检查中及时发现母线温度过分升高的状态，立即对母线的不正常状态作相应的处理（如即行检修或降低过量负荷等措施），防止事故的发生。

示温片也可用在母线与电气设备联接的设备接线端子上，用在隔离开关的触头上，还可用在变压器、电机、电容器等电气设备以及轴承、轴套等非电气设备上，测量其温度，监视其安全运行。

示温片的特点：

1.准确度高，示温片熔化温度与额定温度的误差为±1℃。

2.安全性好，可在远离母线（或电气设备）的情况下，观察到示温片的熔化情况。

3.使用方便，只要将示温片粘贴在母线、电气设备上，即可监视其温度。

4.直观，示温片在母线、电气设备上是否熔化一目了然。

二、示温片的种类

（一）sw系列示温片基本型号如下：

1.sw—55型 额定温度55°C 柠檬黄 误差±1°C

2.sw—60型 额定温度60°C 黄 色 误差±1°C

3.sw—70型 额定温度70°C 绿 色 误差±1°C

4.sw—80型 额定温度80°C 红 色 误差±1°C

5.sw—90型 额定温度90°C 酱 色 误差±1°C

6.sw—100型 额定温度100°C 蓝 色 误差±1°C

（二）特殊需要可根据客户要求制作，如制作特殊颜色的示温片。

三、示温片的使用方法

（一）将适当额定温度的示温片用粘贴剂（如厚磁漆、502胶等），粘附于母线联接处的下部或侧面，用示温片熔化作粘贴亦可，若母线联接处由于接触电阻过大等原因，而使该处母线温度超过示温片的额定温度，示温片立即自行熔化脱落，表示警告。

（二）使用时如欲知道母线温度逐步上升的情况，亦可粘贴两片以上不同额定温度的示温片。

（三）注意事项：粘示温片须在母线上无电时进行，并须遵守安全规程。

四、包装

每盒200片。

绍兴市长龙电力器材制造有限公司

地址：浙江省绍兴市王城下街1号 邮政编码：312058

电话：（0575）5252888 5788648传 真：5252555网址：www.cl.com.cn