

POM 日本旭化成 LA543 耐金属 润滑性 用于齿轮

产品名称	POM 日本旭化成 LA543 耐金属 润滑性 用于齿轮
公司名称	东莞市丹信塑胶有限公司
价格	25.50/KG
规格参数	加工级别:注塑级 品牌:日本旭化成 牌号:LA543
公司地址	广东省东莞市黄江镇康阳一街11号2栋202室
联系电话	13922968092 13922968092

产品详情

)注意事项:生产应连续进行,若停机,应排空料筒中残存料,以避免再升温时材料分解及产品黑点产生。POM的成型温度不允许超过240,在此温度下物料很快会分解。物料不可在190 以上的料筒内停留时间过长,否则也会引起物料分解。在保证制品质量和熔体流动性的情况下,应尽可能选用较低的成型温度和较短的成型周期。POM制品的后处理是以空气或油作为介质进行的。温度为140~150,时间3~5 h。

POM 用途:主要在齿轮、轴承座等机械部件的领域中地发挥其作用。也应用于录像机、CD、LD、MD 播放机、收音机、耳机、立体声音响等音响机器,打印机、键盘、CD-ROM 驱动器等OA机器,洗衣机、干燥机、电吹风等家用电器POM代替环氧树脂作线圈骨架的封装材料POM作光纤电缆接头护套和高强度元件POM代替陶瓷作化工用分离塔中的填充材料