

# 德阳双登蓄电池授权经销商

产品名称	德阳双登蓄电池授权经销商
公司名称	北京金业顺达科技有限公司
价格	20.00/只
规格参数	
公司地址	北京市昌平区回龙观镇昌平路380号院11号1至2层4单元102
联系电话	18001283863

## 产品详情

双登蓄电池在储存过程中，或多或少会出现自放电现象。

### 双登蓄电池自放电原因

- 1、蓄电池外部接地或短路。当电池引出线与机体接地，或电池外壳上用扳手、铁丝等导体连接正负极时，电能会迅速放电。另外，当电解液溅到电池外壳和顶盖上时，可以连接正负极进行放电。
- 2、如果蓄电池电极的隔板腐蚀、穿孔或损坏，或正负极板下有过多的沉积物，则正负极板直接连接短路，造成蓄电池内部自放电。
- 3、电解液不纯净且含有杂质，或添加的水不纯净。此时，电解液中的杂质随着电解液的流动附着在极板上，杂质之间形成一定的电位差，在电池内部会形成许多具有自生通道的微型电池，使电池经常处于短路状态。
- 4、蓄电池板本身质量不好，含有大量杂质，会形成许多微型电池并自行放电。
- 5、蓄电池长期存放时，电解液中的水和电池由于比重不同而分层，使电解液密度小上下大，形成电位差，自行放电。

### 双登蓄电池自放电预防措施

- 1、加强维护保养，保持电池盖清洁。
- 2、保证电解液的高纯度。制备电解液时应严格防止添加杂质。
- 3、蓄电池在储存过程中应经常充电，以保持电解液密度均匀，防止液位下降。
- 4、清洗电池表面时，应防止污水从加注口盖或通风口进入电池。

- 5、隔板、隔板损坏时，应及时修理或更换。
- 6、更换电解液时，必须清除蓄电池中的残余液体。

双登蓄电池的存放方法及维护：

- 1，不要将双登蓄电池放在完全密封的地方。选择一个通风良好的地方。
- 2，为了获得更长的双登蓄电池寿命，我们应该及时补足双登蓄电池，而不能在放电状态下储存。
- 3，双登蓄电池使用时，环境温度允许在-15 -50 之间，但当温度在20 -25 时，双登蓄电池寿命更长。
- 4、双登UPS电池是一种无保护的密封电池，通常不需要保护。但对于浮充双登蓄电池系统，建议每月检查一次系统的浮充电压和环境温度，每半年检查并记录每节电池的浮充电压。如果误差过大，应进行均衡充电；容量放电试验应每年进行一次，并应注意放电电量不应超过附加容量的50%
- 5、带内回收应尽快充电，否则很难从头充电。当电池不需要长时间放置时，应至少每年进行一次充电。
- 6，当蓄电池出现异常情况时，需要对其进行全面检查，如底壳爆裂、损坏、泄漏等。