

绵阳双登蓄电池授权经销商

产品名称	绵阳双登蓄电池授权经销商
公司名称	北京金业顺达科技有限公司
价格	20.00/只
规格参数	
公司地址	北京市昌平区回龙观镇昌平路380号院11号1至2层4单元102
联系电话	18001283863

产品详情

1、安装前检查金属部件

在用新的双登蓄电池更换旧电池之前，电池泄漏会导致接线腐蚀，可用钢丝刷或砂纸清洁。电池周围金属部件的腐蚀可以用热水清洗，也可以用水清洗。零件清洗干净后，涂抹一些酸性溶剂，然后安装新电池。如果上述金属零件腐蚀严重，则必须更换零件。

2、安装电池前的检查

只有充满电的电池才能安装在车内。安装电池前重要的一点是检查电解液的液位和电解液的比重。电解液比重应为1、260+-0、01、在将电池安装到汽车之前，请对其充电。此外，如果氧化盐覆盖在电池电极上，则必须用钢丝刷或砂纸清除氧化盐。

3、安装注意事项

安装或接线错误会导致电池损坏。因此，安装时应注意以下几点：

(1) 电池必须安装在正确的位置，连接极性必须正确。

(2) 固定电池的金属部件时不要使用过大的扭矩，否则会导致电气部件弯曲而损坏电池。如果金属部件没有固定好，行驶时会产生震动，从而导致电池电极损坏，缩短电池寿命。

(3) 连接电池时极性必须正确。如果电池的极性端子接错，会损坏电气部件，如电池二极管短路，分电器和发电机过流，烧毁电气部件。

(4) 电池接线长度应按规定要求连接，否则电池盖会扭曲、变形、开裂，导致电解液泄漏。

(5) 必须避免电池接线与金属部件短路。

(6) 务必将电池的极柱正确固定在电池极柱上，然后在极柱螺丝上涂抹一些油脂或凡士林。

双登电池的分类及参数：

双登电池已涵盖2V、AGM及胶体VRLA电池、2V、6V及浸没式铅电池、2V、6V及绕线电池、动力铅酸电池；通信用锂离子电池及其材料、绕线电池、非晶硅复合薄膜太阳能电池、风光互补太阳能系统等领域发展迅速，太阳能电池组件和太阳能电池现已实现量产。独立供电风光互补太阳能系统；公司在智能电网领域“太阳能组件离网发电系统”、“风光互补发电系统”、“光纤到户OPLC”、“超大截面积导体-高压与超高压”、“智慧社区”、“国网智能充电系统”、“国网储能电站（双登储能电池应用）”；双登锂离子电池系统用于车辆、平板AGM电池系统、新能源汽车领域的超级电池、牵引电池等，广泛应用于电动自行车、电动汽车，其中锂离子动力电池系统已成功应用于上海客车，运营效果良好，相信随着研发工作的不断开展和研发投入的不断加大，公司新产品、新技术将不断增加，综合竞争力将进一步提升。