杭州爱华AWA5661精密脉冲声级计

产品名称	杭州爱华AWA5661精密脉冲声级计
公司名称	郑州新时代仪器有限公司
价格	2600.00/台
规格参数	品牌:杭州爱华 型号:AWA5661 类型:精密噪音计
公司地址	郑州市中原区建设西路121号5号楼2单元5层B504号
联系电话	18638547678 13837123028

产品详情

品牌	杭州爱华	型号	AWA5661
类型	精密噪音计	测量范围	27-140db
尺寸	220*2*2（mm）		

awa5661型精密脉冲声级计awa5661型精密脉冲声级计是一种袖珍式、高精度的声学测量仪器，由于采用了先进的数字检波技术，使得仪器的稳定性、可靠性大大提高。本仪器具有动态范围大、操作简单、用途广等特点。外壳采用abs工程塑料，外形美观，重量轻，便于携带；电池供电，功耗小；可外接滤波器进行频谱分析；rs232c数字输出接口，可以和计算机联机进行远程遥控遥测。加上awa5721或awa5722滤波器可以进行倍频程或1/3倍频程频谱分析。广泛用于各种机器、车辆、船舶、电器等工业噪声测量和环境噪声测量，适用于工业企业、环境保护、劳动卫生、教学、科研等领域。本仪器目前有4个品种，awa5661型，一般声学测量用；awa5661a型，属于高性能型；awa5661b型，主要用来测量低声级，如家用电器或微电机噪声测量；awa5661c型，用来测量高声级，如枪弹声、爆炸声、机械冲击声。

型号	awa5661	awa5661a	awa5661b	awa5661c
符合标准	gb/t3785 1型 iec61672-1:2002 1级			
传声器类型（极化电压）	φ12.7mm自由场，（0v）	φ12.7mm自由场，（0v）	φ12.7mm自由场，（0v）	φ12.7mm自由场，（28v）
传声器灵敏度	40mv/pa	50mv/pa	50mv/pa	5mv/pa

频率范围(hz)	20～16000	10～20000	16～16000	16～12500
动态范围	27～140dba38～140db	25～140dba35～140db	20～135dba30～135db	50～160dba65～160db
频率计权	a计权和l（线性）计权			
时间计权	f（快）、s（慢）、i（脉冲）、peak (峰值，需计算机配合)			
检波器特性	真有效值、峰值因数≥10			
显示器	3位半lcd，有欠压指示、下限指示、过载指示			
测量方式	lp，lmax			
滤波器	可外接awa5721型倍频程滤波器或awa5722型分数倍频程滤波器			
输出	ac、rs232c至计算机			
电源	4xlr6或外接5v～9v电源			
外形尺寸	220x2x2(mm)			
特点				
	基本型	高性能	低声级测量	高声级测量