

# 卫浴洁具五金水龙头 水龙头卫浴洁具

产品名称	卫浴洁具五金水龙头 水龙头卫浴洁具
公司名称	乐清市达煌阀门有限公司
价格	.00/个
规格参数	功能类别:混水龙头 安装型式:标准 材质:铜
公司地址	乐清市大荆镇下阁口村（注册地址）
联系电话	86 0577 62010068 13505872498

## 产品详情

功能类别	混水龙头	安装型式	标准
材质	铜	阀座直径	标准
工作温度	0-100 ° C	公称压力	多种
规格	多种	进出水管直径	10-20mm
品牌	达煌	适用类型	厨房龙头
型号	TL-030		

### 【水龙头展示】

### 【水龙头简介】

### 【水龙头漏水处理方法】

在平时的生活中，有时候会发现水龙头的水在拧紧之后还是会滴水，而且是从水龙头出口处或者是接头处滴个不停，不仅造成很多浪费，有时候其响声也会造成一定的困扰。事实上水龙头的构造很简单，漏水的维修是完全可以自己动手修修看，一般来说，漏水的问题只要换上水龙头内部的轴心垫片或三角密封垫等密封垫类的零件，就可以得到解决。不过在进行整修之前得把家里的水龙头总开关关掉。

关于水龙头接头处的漏水修理，会漏水的原因不外乎是拴水龙头部分（固定螺钉）的止水胶带损坏所致。因此只要使用板钳将水龙头取下，在固定螺钉的地方重新卷上新的止水胶带即可，以下为维修的步骤：首先，先将水龙头拴紧，用板钳将水龙头以逆时针方式回转取下。第二，将螺纹孔向外，在螺纹部分用风印胶带顺时针卷上5-6回。

看水龙头是否有调整好用水拴板钳顺时针方向拴入，最后安装完成后，打开总开关试试，确认看看是否还会漏水。

即使将水龙头拴紧，依旧会漏水的原因：

- 1.出水口漏水的原因：那是由于水龙头内的轴心垫片磨损所致。使用钳子将压盖拴转松并取下，以夹子将轴心垫片取出，换上新的轴心垫片即可。
- 2.龙头拴下部缝隙漏水原因：那是因为压盖内的三角密封垫磨损所引起。你可以将螺丝转松取下拴头，接着将压盖弄松取下，然后将压盖内侧三角密封店取出，换上新的即可。
- 3.接管接合处漏水：大致上是盖型螺帽松掉，这时你可以重新拴紧盖型螺帽或者换上新的u型密封垫。

水龙头若发现有水量变少的状况，可能就是发生漏水状况，因为单枪龙头的止水磁盘卡住砂石，此种现象还是找专业维修师拆解龙头清理，但若是胶垫损坏则必须更换。一般而言，正确使用水龙头，指的是勿将龙头旋转的太紧，酱子龙头胶垫可维持7、8年的寿命，但是，热水部分的龙头由于在热胀冷缩下易减少其寿命，因此通常建议冷热两边的胶垫最好能同时定期更换。

## 水龙头的安装方法

首先准备好安装工具，安装前检查配套零件是否齐全，常见龙头零配件有：软管、胶垫圈、花洒、去水、拐子、装饰帽等。

### 1、单孔面盆龙头的安装

购买单把手面盆龙头时应该注意去水口直径，现在市场上大部分属于硬管进水，所以您应该注意预留上水口的高度，从台盆向下35公分最为合适。安装时，一定要选配专用角阀，而角阀一定要和墙出水的冷热水管固定。当您发现角阀和龙头上水管之间有距离时，去购买专用加长管来连接。记住，一定不要用其他的水管来连接，因为如果水压大的话，很容易脱落，漏水，给你造成损失。如果进水管太长超过出水管时，可根据您的需要截去部分，角度不合适的话可根据需要适度弯曲到您需要的位置。切记：不要硬弯曲到90度或大于90度。在安装面盆去水时，请不要忘记购买龙头的小接口（龙头短接）。在您安装之前请别忘记提前冲洗埋在墙内的水管。

### 2、淋浴、浴缸龙头（挂墙）的安装

当您购买了淋浴、浴缸、挂墙龙头后，您可以选定合适的高度埋出水管。冷热水管的间距一定要达到15公分。安装前您一定别忘了冲洗水管，以免水质过硬，对龙头造成损坏。

暗装淋浴、浴缸龙头：购买暗装龙头后，一般要把龙头的阀芯预埋在墙内。预埋前一定要注意卫生间墙体的厚度。墙体太薄的话，阀芯将无法预埋。预埋时阀芯的塑料保护罩不要轻易摘除，以免在预埋时水泥和其他杂务损坏阀芯。另外在预埋阀芯时还应该注意一下阀芯的上下、左右的方向，以免阀芯埋错。墙装龙头预埋进水管时尺寸有偏差，可采用可用调节拐子进行校位。

### 3、恒温龙头的安装

安装恒温龙头之前，请您先检查一下水管是不是左热右冷，切记不要将冷热水管接错，以免龙头不能正常工作。燃气、太阳能热水器都不能使用恒温龙头，因为水压太低。安装恒温龙头请不要忘记安装冷水过滤网。

### 4、单孔厨房龙头的安装

要求稳固，因为厨房龙头使用频率较高，加之被搬来搬去，极易松动，因此锁紧螺母一定要拧紧。目前，市面上出现了一些龙头为螺管加大螺母固定，这种稳固效果很好，如果能解决去水提拉问题，将来会是一个流行趋势。

## 水龙头的水压环境

日常使用时，来自自来水的水压一般为3-5公斤，相当于0.3-0.5mpa。如果压力超过6公斤，属于高水压，冲洗时人体感觉不适。如果压力低于3公斤，则可以认为水压偏低了。

### 【公司简介】

乐清市达煌阀门有限公司是阀门、水龙头、地漏、水嘴、三角阀等产品专业生产加工的有限责任公司,公司总部设在浙江温州乐清雁荡山,乐清市达煌阀门有限公司拥有完整、科学的质量管理体系。乐清市达煌阀门有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临乐清市达煌阀门有限公司参观、指导和业务洽谈。

### 【关于我们】

乐清市达煌阀门有限公司

赵林娣女士(业务部总经理)

地址：中国浙江温州市乐清雁荡山

传真：86 0577 62100878

移动电话：13505872498

电话：86 0577 62010068

公司主页：<http://dahuangfm.cn.alibaba.com>