

# 黄石西门子一级总代理PLC

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 黄石西门子一级总代理PLC                   |
| 公司名称 | 上海鑫瑟电气设备有限公司销售部                 |
| 价格   | 6988.00/台                       |
| 规格参数 | 西门子:PLC<br>模块6ES7:触摸屏<br>德国:变频器 |
| 公司地址 | 上海市松江区仓轩路211弄10号602             |
| 联系电话 | 18201996087 15316778381         |

## 产品详情

SIMATIC S7-300 ?????????????? PLC ???

?? SIMATIC S7-300 ???

SIMATIC S7-300 ??????????

特殊机械

纺织机械

包装机械

一般机械设备制造

控制器制造

机床制造

安装系统

电气与电子工业及相关产业

????????? CPU??

|                    |   |
|--------------------|---|
| 6ES7518-4AP00-0AB0 | CPU 1518-4 PN/DP,3 MB 程序, 10 MB 数据, 集成3PN,1D                |
| 6ES7517-3AP00-0AB0 | CPU 1517-3 PN/DP,<br>2MB程序, 集成 2PN 接口, 1 以太网接口, 1DP 接口      |
| 6ES7516-3AN00-0AB0 | 6ES7516-3AN01-0AB0 CPU 1516-3 PN/DP : 1 MB 程序, 5 MB 数据 ; 10 |

|                    |                    |   |
|--------------------|--------------------|---|
| 6ES7515-2AM00-0AB0 | 6ES7515-2AM01-0AB0 | ns ; 集成 2PN 接口 , 1 以太网接口 , 1DP 接口   |
| 6ES7513-1AL00-0AB0 | 6ES7513-1AL01-0AB0 | CPU 1515-2 PN ,500K程序,3M数据 , 集成 2PN接口<br>CPU 1513-1 PN : 300 KB 程序 , 1.5 MB 数据 ; 40 |
| 6ES7511-1AK00-0AB0 | 6ES7511-1AK01-0AB0 | ns ; 集成 2PN 接口 ,<br>CPU 1511-1 PN : 150 KB 程序 , 1 MB 数据 ; 60                        |
| 6ES7512-1DK00-0AB0 | 6ES7512-1DK01-0AB0 | ns ; 集成 2PN 接口 ,<br>CPU 1512SP-1 PN, 200KB 程序 , 1MB数据                               |
| 6ES7510-1DJ00-0AB0 | 6ES7510-1DJ01-0AB0 | CPU 1510SP-1 PN, 100KB 程序 , 750KB数据   |
| 6ES7507-0RA00-0AB0 |                    | PS : 60 W , 额定输入电压 AC/DC 120/230 V  |
| 6ES7505-0RA00-0AB0 |                    | PS : 60 W , 额定输入电压 DC 24/48/60 V  |
| 6ES7505-0KA00-0AB0 |                    | PS : 25 W , 额定输入电压 DC 24 V  |
| 6ES7532-5HF00-0AB0 |                    | AQ 8 : 模拟输出模块 , 8AQ , U/I , 高速  |
| 6ES7532-5NB00-0AB0 |                    | AQ 2: 模拟输出模块,2 AQXU/I<br>,标准型 , 25mm,包含前连接器   |
| 6ES7532-5HD00-0AB0 |                    | AQ 4 : 模拟输出模块 , 4AQ , U/I   |
| 6ES7531-7NF10-0AB0 |                    | AI 8 : 模拟输入模块 , 8AI , U/I , 高速  |
| 6ES7531-7QD00-0AB0 |                    | AI 4: 模拟输出模块: XU/I/RTD/TC ST, 25mm,包含前连接器   |
| 6ES7531-7KF00-0AB0 |                    | AI 8 : 模拟输入模块 , 8AI , U/I/RTD/TC  |
| 6ES7534-7QE00-0AB0 |                    | AI4/AQ2 : 模拟量输入/输出模块4AI,2AO,标准型,25mm<br>连接器   |
| 6ES7523-1BL00-0AA0 |                    | DI/DQ 16X24CDV/16X24VDC/0.5A BA,包含前连接器.   |
| 6ES7522-5HF00-0AB0 |                    | DQ 8 : 数字输出模块 , 8DQ , 继电器 , 230 V AC/ 5A  |
| 6ES7522-5FF00-0AB0 |                    | DQ 8 : 数字输出模块 , 8DQ , 可控硅 , 230V AC/ 2A   |
| 6ES7522-1BL00-0AB0 | 6ES7522-1BL01-0AB0 | DQ 32 : 数字输出模块 , 32DQ , 晶体管 , 24 V DC/ 0.5A   |
| 6ES7522-1BH00-0AB0 | 6ES7522-1BH01-0AB0 | DQ 16 : 数字输出模块 , 16DQ , 晶体管 , 24 V DC/ 0.5A   |
| 6ES7522-1BF00-0AB0 |                    | DQ 8 : 数字输出模块 , 高性能 8DQ , 晶体管 , 24V DC  |
| 6ES7522-1BL10-0AA0 |                    | DQ 32x24VDC/0.5A BA , 包含前连接器  |
| 6ES7522-1BH10-0AA0 |                    | DQ 16x24VDC/0.5A BA , 包含前连接器  |
| 6ES7521-1FH00-0AA0 |                    | DI 16 : 数字输入模块 , 16DI , 230V AC BA  |
| 6ES7521-1BL00-0AB0 |                    | DI 32 : 数字输入模块 , 高性能 32DI , 24V DC  |
| 6ES7521-1BH50-0AA0 |                    | DI 16 : 数字输入模块 , 源型 , 16DI , 24V DC BA  |
| 6ES7521-1BH00-0AB0 |                    | 数字输入模块 , 高性能 16DI , 24V DC  |
| 6ES7521-1BL10-0AA0 |                    | DI 32X24VDC BA , 包含前连接器   |
| 6ES7521-1BH10-0AA0 |                    | DI 16X24VDC BA , 包含前连接器   |
| 6ES7551-1AB00-0AB0 |                    | 计数与位置采集模块 TM PosInput 2   |
| 6ES7550-1AA00-0AB0 |                    | TM Count 2 x 24 V : 高速计数器 , 800kHz  |
| 6ES7540-1AB00-0AA0 |                    | PtP RS422/485 通讯模块  |
| 6ES7541-1AD00-0AB0 |                    | PtP RS232 , 高性能通讯模块   |
| 6ES7541-1AB00-0AB0 |                    | PtP RS422/485 , 高性能通讯模块   |
| 6ES7540-1AD00-0AA0 |                    | PtP RS232通讯模块   |
| 6ES7155-5BA00-0AB0 |                    | ET 200MP Profibus接口模块   |
| 6ES7155-5AA00-0AC0 |                    | IM 155-5 2PN 接口 , Pronet 接口模块 HF  |
| 6ES7155-5AA00-0AB0 |                    | IM 155-5 2PN 接口 , Pronet 接口模块   |
| 6ES7545-5DA00-0AB0 |                    | RS-485 PROFIBUS-DP接口模块  |
| 6ES7590-1BC00-0AA0 |                    | S7-1500 安装导轨 : 2000 mm  |
| 6ES7590-1AJ30-0AA0 |                    | S7-1500 安装导轨 : 530 mm   |
| 6ES7590-1AF30-0AA0 |                    | S7-1500 安装导轨 : 530 mm   |
| 6ES7590-1AE80-0AA0 |                    | S7-1500 安装导轨 : 482 mm   |
| 6ES7590-1AB60-0AA0 |                    | S7-1500 安装导轨 : 160 mm   |
| 6ES7592-2AX00-0AA0 |                    | SIMATIC S7-1500,标签,35mm模板适用,100片  |
| 6ES7592-1AX00-0AA0 |                    | SIMATIC S7-1500,标签,25mm模板适用,100片  |

|                    |  |
|--------------------|--|
| 6ES7592-1AM00-0XB0 | SIMATIC<br>S7-150035mm模板前连接器，螺钉型，40针，含4根跳线             |
| 6ES7592-1BM00-0XB0 | SIMATIC S7-1500<br>35mm模板前连接器，快连型，40针，含4根跳线            |
| 6ES7592-1M00-0XA0  | SIMATIC S7-1500<br>25mm模板前连接器，快连型，40针，含4根跳线            |
| 6ES7590-5AA00-0AA0 | 用于连接PE（地）到S7-1500安装导轨的接地元件，对于300m的安装导轨是必须的 每个包装20片     |
| 6ES7591-1AA00-0AA0 | 备件:S7-1511/13CPU显示面板                                   |
| 6ES7591-1BA00-0AA0 | 备件:S7-1515/16/18CPU显示面板                                |
| 6ES7590-8AA00-0AA0 | 备件:S7-1500 PS/PM供电模板接头，内含10片                           |
| 6ES7528-0AA70-7AA0 | SIMATIC ET 200MP备件：接口模块(6ES7<br>155-5AA00-0AB0)前盖板5片/包 |
| 6ES7528-0AA00-7AA0 | SIMATIC S7-1500备件：I/O模块前盖板5片/包,35mm模板                  |
| 6ES7528-0AA00-0AA0 | SIMATIC S7-1500备件：I/O模块前盖板5片/包,25mm模板                  |
| 6ES7590-0AA00-0AA0 | SIMATIC S7-1500备件：U型连接器, 5片/包                          |
| 6ES7592-3AA00-0AA0 | SIMATIC S7-1500备件：跳线，20片/包                             |
| 6ES7590-5CA00-0AA0 | SIMATIC S7-1500备件：屏蔽套件：含屏蔽端子，框架U<br>DC接线端。             |
| 6ES7590-5BA00-0AA0 | SIMATIC S7-1500备件：模拟量/技术模板专用屏蔽端子                       |
| 6ES7954-8LC02-0AA0 | 4MB  |
| 6ES7954-8LE02-0AA0 | 12MB   |

负载电源 (PS) 用于将 SIMATIC S7-300 连接到 120/230 V AC 电源电压。

接口模块 (IM) 用于连接多层配置中的中央控制器 (CC) 和扩展单元 (EU)。SIMATIC S7-300 可通过跨 CC 和 3 个 EU 分布的多 32 个模块来操作。所有模块均在外壳中运行，并且无需风扇。

适合扩展环境条件的 SIPLUS 模块：适合温度范围 -25 至 +60 ° C、较高湿度、冷凝和结霜负荷条件。防直接日晒、雨淋或水溅，在防护等级为 IP20 机柜内使用时，可直接在汽车或室外建筑使用。不需要空气调节的机柜和 IP65 外壳。