

# 远大净化双开钢质净化门介绍

产品名称	远大净化双开钢质净化门介绍
公司名称	苏州市远大净化设备厂
价格	1000.00/平方米
规格参数	品牌:远大净化 产地:江苏苏州 材质:不锈钢
公司地址	苏州市相城区渭塘镇玉盘路555号
联系电话	0512-65416041 18115488801

## 产品详情

远大净化双开钢质净化门介绍

双开[钢质净化门](#)广泛适用于电子、精密仪器、仪表等行业。

双开钢质净化门产品特点

动力梁为铝合金型材，传动结构合理、稳定。寿命达100万次以上。

门体采用发泡工艺，表面可外饰多种喷塑色彩的大平面亚光不锈钢板材或铝材，也可用有框大平面玻璃。两侧及中缝装有密封条，前后二门可以互锁，符合净化环境的要求。

活动门运行平稳，根据用户特点，采用设置红外感应、脚感应、密码输入、手控等方式控制操作。也可根据需要，配制其他控制装置。

门板材可选：不锈钢、铝材、钢质、密胺树脂。

双开[钢质净化门](#)

的活性炭吸附性过滤是一种多孔性的含炭物质,它具有高度发达的孔隙构造,活性炭的多孔结构为其提供了大量的表面积,能与气体(杂质)充分接触,从而赋予了活性炭所特有的吸附性能,使其非常容易达到吸收收集杂质的目的。

根据板材和 [钢质净化门](#)的做法采用三种不同安装方法：

手工彩钢板墙体安装：用中置铝连接件连接，然后用紧固件(自攻螺丝等)固定，紧固件处安装装饰盖帽封掉，门框四周用硅胶密封，保持完整性与美观性，注意保持安装水平度与垂直度；

机制彩钢板墙体安装：用槽铝件(或折件)在门洞四周加装紧固，以调整门洞尺寸，然后门框以嵌入式方式嵌入，再紧固于槽件上，四周用硅胶密封，保持完整性与美观性，注意保持安装水平度与垂直度。

机制板对夹式[钢质净化门](#)：

### [钢质净化门](#)

、对夹门墙体安装：先在门洞机制板边加装镀锌槽件，然后把门框以对夹形式安装上，用紧固件固定，紧固件处安装装饰盖帽封掉，门框四周用硅胶密封，保持完整性与美观性，注意保持安装水平度与垂直度!