

工业电热鼓风干燥箱

产品名称	工业电热鼓风干燥箱
公司名称	河南奥菲达仪器设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	加热方式:电加热 温控:智能数显 内胆材质:不锈钢
公司地址	河南省郑州市二七区马寨工业区
联系电话	0371-60226305 17324818886

产品详情

产品用途：

工业电热鼓风干燥箱可满足各类工业制品制程之烘烤要求。如电子制造业SMD、PLED高分子聚合物、晶振EL石英振荡器、PCB印刷电路板，软板FPC柔性电路板等去湿干燥，上胶，喷漆，上色后的烘干，电镀后水洗干燥、油墨干燥、树脂固化、印刷烘干、塑胶涂装、混合电路注胶、IC封装、陶瓷电容、热收缩膜、橡胶加硫、安定器、变压器凡立水、电动机线圈浸漆烘干，固化等。

温度参数：

温度范围：RT-250 定点可调（300 /400 /500 可选）

控温精度：±1

升温速率：RT-100 约15min

结构与材料：

外壳材料:表面磷化处理环保自干静电喷粉或烤漆，颜色为乳白色（颜色可选）

内胆材料:优质洁净T1.2mmSUS304不锈钢/镜面不锈材质制作

底部结构:预留两条轨道，方便台车/推车进出作业

保温材料：厚度90毫米硅酸铝保温棉或高密度耐高温玻璃纤维，保温隔热性能好

门式结构：

数量：双开门

厚度：90毫米硅酸铝保温棉（高温棉），局部加强安装铰链和拉手

门扣：迫紧式压力把手，美观，硅酸铝纤维密封棉条，密封性好，寿命长

循环系统：

循环系统：强制水平送风循环，风源由循环马达运转带动风轮经电热器，将热风由风道送至烤箱内部，且将使用后热风吸入风道成为源再度循环加热，由此减小能量损耗并保证箱内的温度均匀性，当门开、关动作引起扰动时，可借此送风循环系统迅速回复操作状态温度值。

进气/排气：

进气系统：数量1个， 30-60mm

排气系统：数量1个， 30-60mm

加热控制：

加热装置：不锈钢U型圈式红外加热器，升温速度快，使用寿命可达5万小时

功率参数：平均功率2.5KW，三组加热器平均分布

电器系统：

温控装置：智能LED双数显高精度温度控制系统（多段程序控制可选），并具有PID自整定，自动恒温等功能

超温保护：内置超温保护仪，超过温度设置上限自动报警并切断加热。

测温装置：采用标准型PT100温度传感器，测温，稳定可靠

定时装置：内置自动定时器，0-99.99小时设定，可预设烘烤时间

报警装置：恒温时间结束后自动切断加热并声光报警提示

电源电压：标配220V/50Hz（可选配220V）

安全装置：漏电，短路，过载保护；鼓风电机过载缺相保护

固态输出：SSR无触点继电器模块，灵敏度高