

飞利浦SNF111系列 飞利浦

产品名称	飞利浦SNF111系列 飞利浦
公司名称	青岛世锐电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:飞利浦 型号:飞利浦SNF111系列 类型:强光泛光灯
公司地址	青岛市李沧区夏庄路196#楼8#网点
联系电话	15806570007 13792494300

产品详情

品牌	飞利浦	型号	飞利浦SNF111系列
类型	强光泛光灯	防护等级	IP65
光源类型	钠灯	光源功率	400/600/1000 (W)
主要适用范围	工业区 停车场 体育场馆 道路交叉口		

飞利浦泛光灯snf111光源：son-t 1000w 金卤灯hpi-t 1000w，mhn-la 1000w/2000w，mhn-sa 1800w/2000w

飞利浦泛光灯snf111起售价：7,019

comfortvision snf111系列 是一款高效的，非对称性下照型的泛光灯，有窄（nb）和中（mb）配光可选，配有精确低眩光可选配高显色性金卤灯光源，也可选配经济性高压钠灯光源，适合单只1000w双头400w或双只600w，宁满足用户节能需要的灯具在采用双光源时候可选择灵活开关方式。全天候结构设计。能适应多种场合。灯具瞄准容易，清洁维护简单易行。

主要应用:工业区 停车场 体育场馆 道路交叉口

适配光源:1 × son-t 1000w e40 1 × hpi-t 1000w e40

2 × son-t 400w e40 2 × son-t 600w e40 2 × hpi-t 600w e40

特点:

非对称配光和最大峰值光强约为60° 保证系统提供显著的选光控制，精确地配光和均匀的照度

下照型水平安装灯具维持灯杆高度为15-25m角度调节仪水平安装时为基准，上下范围正负12°

在适当的安装位置可选择快速连接电器，维修和更换光源,光源更换无需改变灯具已调试好的角度

结构坚固全天候防水防尘灯体配特殊的耐用的呼吸器装置确保运行可靠和长寿命双光源类型配两个可打开的电源接头，对半并联出发可选择的触发器安装在外部的支架的接线盒里面的方式。已实现远程触发

灯具的防水防尘等级高达ip65，无需内部清洁

为节能可采用的双光源类型灯具只点亮一盏光源

材质和工艺:

耐腐蚀高压铸铝灯体

高纯铝阳极氧化反射器：中配光（mb）为鳞状面，窄配光（nb）为亚面光

灯具采用4mm厚度处理硬质钢化玻璃

硅橡胶密封圈

不锈钢外部搭扣

热浸电渡钢安装支架

灯具正面边框漆呈黑色，并配固定支架的蓝色螺丝帽

电器箱

分离式电器

如果要实现顶装，可采用普通的井型支架

高弹性搭扣坚固耐用方便更换光源

两个pg16的接头，灯具内自带接线端子

环境温度 35°

灯具水平安装时垂直投影面积为0.19，风阻系数为cx为1.00

项次	型号/规格	适用光源	参考价	重量
1	snf111 1 × hpi-t1000w mb	hpi-t1000w		24.20
2	snf111 1 × hpi-t1000w nb	hpi-t1000w		24.20
3	snf111 1 × son-tp1000w mb	son-tp1000w		24.20
4	snf111 1 × son-tp1000w nb	son-tp1000w		24.20

5	snf111 2 × hpi-tp400w mb	2 × hpi-tp400w		24.20
6	snf111 2 × hpi-tp400w nb	2 × hpi-tp400w		24.20
7	snf111 2 × son-tp400w mb	2 × son-tp400w		24.20
8	snf111 2 × son-tp400w nb	2 × son-tp400w		24.20
9	snf111 2 × son-tp600w mb	2 × son-tp600w		24.20
10	snf111 2 × son-tp600w nb	2 × son-tp600w		24.20

交货期：21天